

西安玻璃管液位计，有机玻璃管批发 友和仪表厂家

产品名称	西安玻璃管液位计，有机玻璃管批发 友和仪表厂家
公司名称	西安友和自动化测控仪表有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:友和仪表 型号:YHZ 产地:西安市
公司地址	碑林区南二环太白立交西荷花园1号楼
联系电话	029-81543759-601 13468653530

产品详情

西安玻璃管液位计，有机玻璃管批发 友和仪表厂家

玻璃管液位计它主要用于直接显示各种罐、塔、槽、箱等容器内介质液位的高度。

玻璃管液位计的结构原理

仪表上下阀都装有PN1.6MPa，DN20的法兰。通过焊接在容器上的法兰，与容器组成连通器，透过玻璃管就可直接显示容器内介质液位的高度。

仪表两端均装有针形阀，针形阀内装有钢球，当玻璃管因事故而破裂时，钢球在容器压力作用下自动关闭针形阀通道，以防止容器内介质外流。

玻璃管液位计的特点

直读式仪表，读数精确。

结构简单，维修方便。

经久耐用。

玻璃管液位计的主要技术指标

测量范围（安装中心距L）：300、500、600、800、1000、1200、1400、1700、2000mm

工作压力：1.6MPa

材质：碳钢、不锈钢

工作温度：200

连接法兰标准：HGJ46-91 PN1.6 DN20突面其它法兰标准如JB/T、GB、ANSI等，请用户注明。

伴热蒸汽压力：0.6MPa

蒸汽夹套接头：G1/2"外螺纹

钢球自封压力：0.2MPa

安装中心距L和标尺刻度L1的关系

L	300	500	600	800	1000	1200	1400	1700	2000
H	150	350	450	650	850	1050	1250	1550	1850

YHZ玻璃管液位计的使用须知

为保证自密封作用，容器内介质压力应大于0.2MPa。在打开上下阀时，阀杆退出转数不得少于4转，以免钢球在自封时，碰到阀杆的顶端。

西安玻璃管液位计，有机玻璃管批发 友和仪表厂家

型号、标记标准系列

名称	标准号	型号标志
玻璃管液位计	HG5-227-80	DA I PN1.6

液位计针形阀
液位计针形阀

(上) AIBIPN1.6
HG5-227-80

(下) AIBIPN1.6
(下) AIBIPN1.6

注：D-不保温型、W-保温型、I-碳钢、 -不锈钢、A-平面法兰、B-凸面法兰

玻璃管液位计的订货须知

订货时请提供下列数据： 型号规格 测量范围（中心距L） 工作压力
工作温度 材质要求