

L1100型闭孔泡沫板密度

产品名称	L1100型闭孔泡沫板密度
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

产品名称：聚乙烯泡沫塑料板

产品尺寸：厚度：0.5/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5.5/6cm(误差2mm)

产品颜色：黑灰色

产品密度：90kg/立方米，例：厚度1.5cm,长席1*2m的一块重量2.7kg

产品说明：密度比普通泡沫板要高，无颗粒。可削可切且不掉渣。多用于水利，桥梁，地下工程等防水工程。

聚乙烯泡沫板建材的五大优势，体现如下：

- 1、环保无du害。聚乙烯泡沫板建材运用作用好，重要的是运用聚乙烯泡沫板建材并不会给环境带来污染，并且不会有毒害物质开释。
- 2、安全性较高。聚乙烯泡沫板建材单位质量较轻，其每平方的分量只是相当于瓷砖的四分之一，并且运用聚乙烯泡沫板建材施工后，其不易脱落，体现出其较高的安全性。
- 3、操作程序简略。只要把保温及装修工程有机联系在一起就可以了。

通用名称：聚乙烯闭孔泡沫板、PE泡沫填缝板、聚乙烯涨缝板、接缝板、BW-2000型嵌缝板

分类：按发泡倍率聚乙烯闭孔泡沫板分L-1100型（也叫做L-1400型）和L-600型两个品种；按承压大小可分为中压聚乙烯闭孔泡沫板（L-1100型）和高压聚乙烯泡沫塑料板（L-600）；其中L-1100型（也叫做L-1400型）适合于做普通水渠水池的水泥缝填缝板；L-600型因为它较硬，适合于做水库大坝的水泥缝填缝

板

应用范围：用于河道、渠道、堤坝、港口、码头、地下涵洞、机场、桥梁、护坡、地下工程、市政公路等各种混凝土胀缝接缝工程。

- 1、混凝土公路伸缩缝之接缝板；
- 2、道桥接缝止水板；
- 3、水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；
- 4、水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；
- 5、建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；
- 6、生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；
- 7、机场跑道之接缝板；
- 8、港口、码头、混凝土之接缝板；
- 9、水洞、隧道混凝土之过水接缝板；
- 10、地铁、地下通道混凝土止水接缝板。