

科士达UPS电源YDC3320 三进三出20KVA/80KW 厂家质保现货包邮机房专用参数

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 科士达UPS电源YDC3320 三进三出20KVA/80KW 厂家质保现货包邮机房专用参数 |
| 公司名称 | 北京恒泰鑫隆科技有限公司 |
| 价格 | 10.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:科士达 型号:YDC3320 产地:深圳 |
| 公司地址 | 北京市海淀区上地十街辉煌大厦 |
| 联系电话 | 400-0887107 13552566772 |

产品详情

科士达UPS YDC3300系列

三进三出高频在线式；功率范围：10kVA ~ 200kVA

产品核心特点

工作模式

双变换在线式设计

输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高达0.99

并机冗余功能

无需并机柜，可直接并机，10~40kVA, 80kVA可4台并联；100~200kVA可6台并联

并机时可共用电池组

外接电池数量可选

10~30kVA电池节数16~20节可选

40~80kVA电池节数32~40节可选

100~200kVA电池节数 30~50节可选

智能充电管理

用户可设定充电电流、恒流、恒压和浮充三段式充电管理自动平滑切换

科士达UPS电源YDC3320

LBS同步功能

60~200kVA机器具备LBS同步功能，满足A类机房供电需求

双输入

60~200kVA标配双输入

10~40kVA可选配双输入

显示

LED+LCD双重显示

维修旁路

标准机器或长延时机器整机自带维修旁路开关

紧急关机功能

整机标配EPO紧急关机

输出带载能力

输出可以接完全不平衡负载

智能管理

USB / RS232 / RS485通讯接口

并机接口、LBS接口（60~200kVA）

SNMP适配器（选配）

继电器卡（选配）

科士达UPS电源YDC3320

基本参数

UPS类型 在线式

额定容量 20KVA

整机效率 95%

输入输出

输入配线 三相五线

输入电压范围 380/400/415V

输入频率范围 50/60（自适应）±10%Hz

输入功因 0.99

输出电压范围 380/400/415 ± 1%V

输出频率范围 市电模式：±1%/±2%/±4%/±5%

60 ± 0.1%Hz

输出电压波形 正弦波

电流峰值比 3:1

输出功因 0.9

通信和管理

接口端口 USB，RS232，RS458

报警功能 过载，市电异常，UPS故障，电池欠压等多种告警功能

保护 短路，过载，过温，电池欠压，输出过欠压，风扇故障报警

过载能力 110%负载，持续60min后转旁路；125%负载，持续10min后转旁路；
%负载，持续1min后转旁路

电池

电压电流 192-240V DC

电池容量 16-20节可选

环境

工作环境 工作温度：0-40 ，湿度范围：0-95%（不凝露）

存储环境 存储温度：-25-55 （不含电池）

操作高度 < 1500m（超过1500m按GB/T 3859.2规定降额使用）

噪音值(dBA) < 58

其它参数

外观尺寸 250 × 828 × 868mm

产品重量 64kg

其它性能 通讯功能：USB，RS232，RS458，干接点，并机接口

可选附件 SNMP适配器，继电器卡，温度传感器