

合肥金刚砂地坪 金刚砂耐磨地面 安徽悦筑

产品名称	合肥金刚砂地坪 金刚砂耐磨地面 安徽悦筑
公司名称	安徽悦筑建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区君临大厦9楼
联系电话	13966665981 13966665981

产品详情

金刚砂地坪出现裂缝的原因；

金刚砂耐磨地坪以其优势替代了水磨石地坪，但是在使用中难免出现裂缝，耐磨地坪金刚砂，那么裂缝修补也是一大学问。混凝土裂缝一般可分为伸缩缝、施工缝、温度应力裂缝。

1、伸缩缝：根据结构布置、地质条件及施工布置，施工强度等在结构物中设置的横向缝，为满足结构变形的要求，应采用弹性材质，外面铺设金属板材进行保护。

2、施工缝：

3、温度应力裂缝：在混凝土中出现的裂缝就是温度应力裂缝，合肥金刚砂地坪，施工过程中由于基础温差和混凝土内外温差过大或由于其它原因产生的应力释放等是混凝土温度应力裂缝产生的主要原因。根据温度应力裂缝表现形式上的不同，温度应力裂缝又可分为表面裂缝、深层裂缝、贯通裂缝三种。在一定条件下，表面裂缝会发展成深层裂缝，深层裂缝也会发展成贯穿裂缝，因此若不及时对裂缝进行修复，将会直接影响到环氧地坪的装饰效果。

金刚砂地坪褪色和颜色不均现象解决方案

1．金刚砂耐磨地坪施工要找专业的施工队伍，金刚砂耐磨地面，有经验的施工师傅会比较重视用量以及颜色调配问题，可避免金刚砂耐磨地坪色彩不均匀的问题。

2．在金刚砂耐磨地坪表面做一层固化剂，防止褪色造成的色彩不均。固化剂是一种附着力很强的液体耐磨材料，具有耐磨、渗透、硬化、密封、光亮等特点。通过有效渗透混凝土内部，金刚砂耐磨固化地坪，起化学反应作用堵塞

混凝土毛孔，使地坪形成一个无尘致密的整体，从而提高地坪的耐磨性、抗压性、致密性和抗渗性。

耐磨地坪施工对混凝土要求

- 1、混凝土强度必须 C25，含350kg/m³以上的普通硅酸盐，水泥及水灰比<0.45。
- 2、找平层必须是细石混凝土及其厚度不可少于50mm。

金刚砂合金骨料

合金骨料耐磨地坪材料矿物合金骨料（锡钛合金）耐磨材料由一定颗粒级配的矿物合金骨料，特种水泥，其它掺和料和外加剂组成，开袋即可使用，将其均匀地撒布在即将初凝阶段的混凝土表面，经专门手段加工，从而使其与混凝土地面形成一个整体，且具致密性和颜色的性能耐磨地面。

合肥金刚砂地坪-金刚砂耐磨地面-安徽悦筑(推荐商家)由安徽悦筑建设工程有限公司提供。安徽悦筑建设工程有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽悦筑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡经理。