# 西门子紫色电缆6XV1830-0AH10

产品名称	西门子紫色电缆6XV1830-0AH10
公司名称	合众博达科技
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市天心区南托街道创业路159号电子 商务产业园901房004号(集群注册)
联系电话	18321983249 18321983249

# 产品详情

西门子紫色电缆6XV1830-0AH10

西门子DP总线,工业以太网线,防爆电缆

6XV1830-0EH10 (紫色2芯DP通讯电缆)

6XV1830-3EH10 (蓝色2芯高柔性DP电缆)

6XV1830-5EH10 (蓝色防爆电缆)

6XV1830-5FH10 (黑色屏蔽电缆)

6XV1840-2AH10 (绿色4芯工业以太网线)

6XV1840-3AH10 (绿色4芯高柔性以太网线)

6XV1870-2B

6XV1870-2D

6XV1870-2F

6XV1878-2A

西门子S7-200,S7-300,S7-400,S-1200,S7-1500,变频器,伺服驱动,直流调速装置,HMI人机操作界面,大量库存,欢迎来询,价格实惠

本公司长期低价销售西门子PLC,200,300,400,1200,1500,V20,V60,V80,V90西门子PLC附件,西门子电机,西门子人机界面,西门子变频器,西门子数控伺服,西门子总线电缆现货供应,欢迎来电咨询系列产品,折扣低,货期准时,并且备有大量库存.长期有效

西门子数控伺服系统:802CS、802DSL、810DDE、820DSL、840CCE、840DDE、840DSL、840Di SL、S120数控系统、数控伺服驱动模块、控制模块、电源模块、备品备件等。

### SIEMENS 电线电缆

- 1、6XV1830-0EH10 紫色电缆
- 2、6XV1830-3EH10 蓝色电缆
- 3、6XV1840-2AH10 绿色电缆

#### SIEMENS 可编程控制器

- 1、SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200
- 2、逻辑控制模块 LOGO! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
- 3、SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
- 4、HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377 SMART700 SMART1000

### SIEMENS 交、直流传动装置

1、交流变频器 MICROMASTER系列: MM、MM420、MM430、MM440、ECO MIDASTER

系列:MDV6SE70系列(FC、VC、SC)

2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列

#### SIEMENS 数控伺服

1、数控伺服系统:840D、802S/C、802SL、828D 801D:

6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,

611U:6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

2、伺服系统: S120: 6SL304、6SL3210、6SL3130、6SL3055、6SL3054

SIEMENS断路器、接触器、按钮开关、小型断路器西门子软启动器等

本公司郑重承若!!!经营西门子(全新原装保内产品)供方需按西门子公司标准供货,非人为故障保 (质保一年)停产备件(质保半年)!

本店的产品可以发到西门子检测,也可以通过产品上的序列号查询真伪.

本店按西门子供货标准供货,需方收到货后七日内可提出异议!!!

我们卖的不是价格,卖的是诚信卖的是品质。

本公司所售均为西门子原装产品,敬请放心购买!量大价优,欢迎选购!如果本店没有找到你需要的西门子产品的话,可以联系我,本店所有上架产品为不开票价格,如需开票,需店主另外报价,因为型号实在太多,可能有些没有上架。

#### 购物注意事项:

本公司可以签约正式的销售合同,并可以开具13%的增值税发票。如需发票,税点另算

公司与多家快递公司合作

签收货物时,一定要当着快递业务员的面开箱检验货物的完好性,如有破损,请拒绝签收,并及时电话 与我们联系,我们将及时处理

质量保证·服务诚信·价格实惠

6XV1830-3EH10总线电缆,总线电缆径向对称设计,允许采用剥线工具,可以快速、

方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计

6XV1830-3EH10总线电缆用于:RS485通讯、MODBUS-DP通讯、PROFIBUS-DP通讯、电器仪表、

电讯广播、防盗报警系统、楼宇对讲系统、视频监控系统、电子设备及自动化装置等屏蔽线路中.

使用条件:1:使用温度( ):-40~+60;2:敷设条件:室外/室内;

3:安装温度不低于: -15 ; 4: 允许小弯曲半径:10倍

产品结构:1:聚氯乙烯绝缘/二芯对绞电缆

2:进口镀锡银铜丝线芯3:铝箔屏蔽+进口镀锡银铜丝编织网屏蔽 4:环保阻燃聚绿色护套

工作参数:单线传输规格:1000m,加中继器可延长至10000m

定货型号

6XV1830-3EH10