

# PLC管廊钢板焊接防爆配电箱

产品名称	PLC管廊钢板焊接防爆配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:lmfb 型号:B XK 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

### 技术参数

防爆配电箱执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB12476.1

IEC 60079-0、IEC 60079-1、IEC 60079-7、IEC61241-1-1

防爆标志:Ex de II C T6/DIP A20 TA , T6

防护等级:IP55/65

额定工作电压:AC220V/AC380V , AC230V/AC400V

防爆配电箱分回路电流: 63A

总开关电流: 250A

防腐等级:F2

进出线口螺纹：G1/2~G2 1/2

电缆外径：直径5~直径51PLC管廊钢板焊接防爆配电箱简介

采用铝合金压铸或钢板焊接成型，表面粉末静电喷塑；

产品有隔爆型（IIB级）和复合型（IIC级）两种形式，复合型产品由增安型外壳内装防爆元件组成；

内装指示灯、按钮、转换开关、电流表、电压表、电位器等，可按用户要求配装其他仪表；

IIC级产品内装隔爆型控制开关结构紧凑，可靠性高，体积小，通断能力强，寿命长，并有多种功能供用户选配；

IIC级产品内装防爆按钮采用胶粘工艺，保证了可靠的结合强度；

IIC级产品内装防爆指示灯采用特殊的设计，交流220/380V通用；采用曲路密封结构设计，具有良好的防水防尘性能

## 注意事项

4.1提供产品的图纸

4.2或者提供产品制作要求

4.3产品定做等级要求。