

# LBZ-A2D1防水防尘防腐操作柱

产品名称	LBZ-A2D1防水防尘防腐操作柱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:lmfb 材质:工程塑料 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

### LBZ-A2D1防水防尘防腐操作柱产品特点

- 1、外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成，具有外形美观，耐腐蚀，抗静电，耐冲击及热稳定性好等优良性能
- 2、不锈钢外壳采用不锈钢板焊接成型、表面抛光处理，美观大方
- 3、铝壳体采用铝合金压铸成型，表面粉末静电喷塑
- 4、L系列产品抗强酸、强碱、盐，防腐等级为WF1
- 5、G、S两系列产品更抗强酸、强碱、盐、防腐等级为WF2
- 6、L、S两系列产品为迷宫式密封结构，G系列产品为曲路式密封结构，这两种密封结构都具有良好的防水防尘性能，防护等级均为IP65
- 7、所有外露紧固件均采用不锈钢，密封采用硅橡胶、耐油、耐酸、耐碱、抗老化
- 8、本系列产品适用于交流50Hz，电压380V以下，直流至440V以下，电流10A以内的控制电路中，作为工作现场中电动机的起停、控制转换、信号切换、仪表计量显示之用
- 9、内装指示灯、按钮、转换开关、电流表、电压表等，可按用户要求配装其他仪表
- 10、可实现各种元件的任意则和，满足用户设计要求
- 11、开关30余种功能、用户可按要求选择

12、本产品一般情况采用电缆布线，如需钢管布线，请另外注明

## 技术参数

- 1、额定电压：AC 220V/380V
- 2、额定电流：10A
- 3、使用类别：AC-14、DC13
- 4、防护等级：IP65
- 5、防腐等级：WF1、WF2
- 6、引入口规格：G3/4"
- 7、适用电缆外径：9mm- 14mm
- 8、进线口方向：下进线、上进线、后进线

## LBZ-A2D1防水防尘防腐操作柱选型指南

### LB(C)Z8050——防水防尘防腐操作柱

X——S：工程塑料外壳（可不注）；G：不锈钢外壳；L：铝合金外壳

AX——按钮数（不配不注）

BX——电表数（不配不注）

DX——指示灯数（不配不注）

KX——开关数（不配不注）

PX——电位器数（不配不注）

X——安装方式（G：挂式；L：立式）

X——进线口方向（X：下进线（可不注）；D：上进线；B：后进线）

X(X)——进线口数量（螺纹规格）

注：

1、本产品可在户内或户外使用

2、本产品订货时标准格式为：

LB(C)Z8050-AXBXDXKXXXX

AX-XXX/...（见E24）

BX-XX(X)/... (见E29)

DX-XX(X)/... (见E23)

KX-XX/... (见E25-E28)

出厂铭牌上只体现元件类型及数量、元件的具体规格只作为订货参数。

订货举例：若需订购LB(C)Z8050系列防水防尘防腐操作柱、工程塑料壳体，配置二钮二灯一开关，挂式安装，其中按钮触头规格均为一常开一常闭，按钮头一个为红色蘑菇头型按钮，一个为绿色标准按钮；指示灯为交流220V红绿各一个；开关代号为M，则订货型号为：