LBZ-A2D1防水防尘防腐操作柱

产品名称	LBZ-A2D1防水防尘防腐操作柱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:lmfb 材质:工程塑料 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

LBZ-A2D1防水防尘防腐操作柱产品特点

- 1、外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成,具有外形美观,耐腐蚀,抗静电,耐冲击及热稳定性好等优良性能
- 2、不锈钢外壳采用不锈钢板焊接成型、表面抛光处理,美观大方
- 3、铝壳体采用铝合金压铸成型,表面粉末静电喷塑
- 4、L系列产品抗强酸、强碱、盐,防腐等级为WF1
- 5、G、S两系列产品更抗强酸、强碱、盐、防腐等级为WF2
- 6、L、S两系列产品为迷宫式密封结构,G系列产品为曲路式密封结构,这两种密封结构都具有良好的防水防尘性能,防护等级均为IP65
- 7、所有外露紧固件均采用不锈钢,密封采用硅橡胶、耐油、耐酸、耐碱、抗老化
- 8、本系列产品适用于交流50Hz,电压380V以下,直流至440V以下,电流10A以内的控制电路中,作为工作现场中电动机的起停、控制转换、信号切换、仪表计量显示之用
- 9、内装指示灯、按钮、转换开关、电流表、电压表等,可按用户要求配装其他仪表
- 10、可实现各种元件的任意则和,满足用户设计要求
- 11、开关30余种功能、用户可按要求选择

12、本产品一般情况采用电缆布线,如需钢管布线,请另外注明技术参数

1、额定电压: AC 220V/380V

2、额定电流:10A

3、使用类别: AC-14、DC13

4、防护等级: IP65

5、防腐等级:WF1、WF2

6、引入口规格: G3/4"

7、适用电缆外径: 9mm- 14mm

8、进线口方向:下进线、上进线、后进线

LBZ-A2D1防水防尘防腐操作柱选型指南

LB(C)Z8050——防水防尘防腐操作柱

X——S:工程塑料外壳(可不注);G:不锈钢外壳;L:铝合金外壳

AX——按钮数(不配不注)

BX——电表数(不配不注)

DX——指示灯数(不配不注)

KX——开关数(不配不注)

PX——电位器数(不配不注)

X——安装方式(G:挂式;L:立式)

X——进线口方向(X:下进线(可不注);D:上进线;B:后进线)

X(X)——进线口数量(螺纹规格)

注:

1、本产品可在户内或户外使用

2、本产品订货时标准格式为:

LB(C)Z8050-AXBXDXKXXXX

AX-XXX/...(见E24)

BX-XX(X)/...(见E29)

DX-XX(X)/...(见E23)

KX-XX/...(见E25-E28)

出厂铭牌上只体现元件类型及数量、元件的具体规格只作为订货参数。

订货举例:若需订购LB(C)Z8050系列防水防尘防腐操作柱、工程塑料壳体,配置二钮二灯一开关,挂式安装,其中按钮触头规格均为一常开一常闭,按钮头一个为红色蘑菇头型按钮,一个为绿色标准按钮;指示灯为交流220V红绿各一个;开关代号为M,则订货型号为: