

高温恒温培养箱580 × 595 × 820 mm

产品名称	高温恒温培养箱580 × 595 × 820 mm
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	77409.00/台
规格参数	安装方式:嵌入式 公司:福意联保温柜 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

北京福意电器有限公司经过多年积累，拥有业的销售、及售后人员、优良的企业管理平台、遍布的业采购贸易网络，以及良好的商业信誉。我们一直坚持以人为本，以诚信为基础，售后于新老客户。

高温恒温培养箱580 × 595 × 820 mm说明：

用手术室净化工程，可嵌入墙体。本产品适用于手术室，ICU，供应室等。

-----高温恒温培养箱580 × 595 × 820 mm使用说明：

手术室保暖柜（保温柜）温度设置在37-80 ，产品适用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液等相关液体。用于术中液体常规加温（加温人体体温37 ），或高温加温（加温生理盐水60-80 ），在机体手术室、脑科手术室，腔镜手术中等多有使用。

手术室保冷柜温度设置在4 ，用于生物制品或者具有低温要求的医疗物品储存。-----
-----高温恒温培养箱580 × 595 × 820 mm参数：

1.产品型号:FYL-YS-151L2.产品形式:立式3.噪音:42dB(a)4.功

率:120W5.电压/额定频率:220V/50Hz6.温度范围:0-100 每一度恒温调节7.玻璃门:三层高强度钢化玻璃,保温效果好、透明度高8.外形尺寸:(宽×深×高):595×570×880mm9.内部尺寸:(宽×深×高):508×426×636mm10.保温性能:采用高密度聚氨酯整体发泡,门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条。11.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆;3层不锈钢搁架,可任意调节高度12.温度显示:微电脑程序控制温度,LCD数码显示,自动显示箱体内部温度13.安全锁:双安全锁设计,防止随意开启14.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警15.双系统:制冷系统与制热系统匹配合理,降温或加热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求、温度度高。16.风道设计:采用风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环,温度恒温稳定。17.箱体:箱体外壳均采用3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理。

-----1、型号:FYL-YS-150L2、有效容积:150L3、额定电压:220V4、温控范围:2-48 (每度可调可控,热补偿功能)5、箱体尺寸:595*570*865mm6、内径尺寸:520*440*660mm7、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。8、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。9、自动化霜功能,适合高温高湿地区,外门防凝露的应用,85%湿度无凝露10、电脑温度控制器,数码显示、控温精度高,具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能,防止出现意外。11、温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。12、制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。13、使用三层高强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度高,便于随时观察箱体内部存放的物品。14、采用全封闭压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。15、此产品为嵌入式恒温箱,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁,不占多余空间。16、箱体采用钢板,经防腐化喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。17、配置安全锁,可实现人管

高温恒温培养箱580×595×820 mm相关:

勤发发