

# 全自动防火阀 启迪人工环境好货源 全自动防火阀厂家

产品名称	全自动防火阀 启迪人工环境好货源 全自动防火阀厂家
公司名称	山东启迪人工环境系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯腾鲁大街
联系电话	13645349258 13645349258

## 产品详情

### 正确使用全自动防火阀方法介绍

下面为大家介绍一下正确使用全自动防火阀的方法：

排烟口、排烟阀主要设置在排烟系统的管道上，或安装在消防排烟风机的吸入口处，平时处于关闭状态，发生火灾时，通过联动，自动开启排烟。

全自动防火阀安装在排烟系统与通风空调系统兼用的风机入口处，全自动防火阀价格报价，平时处于“常开”状态，可通风。

以上就是对正确使用全自动防火阀方法的介绍，感谢大家的观看，全自动防火阀厂家，欢迎与我们公司合作！

### 消防高温排烟风机、全自动防火阀

分享下全自动防火阀的应用：

全自动防火阀设置常开或常闭，全自动防火阀，视排烟口的形式而定.当设常闭的排烟口时，排烟支管上设常开的全自动防火阀。当设普通常开型风口时，排烟支管上设常闭的全

自动防火阀。当设常闭型防火排烟口时，全自动防火阀价格报价，则排烟支管上不设全自动防火阀。设置机械排烟的地下室应考虑进风设施，当采用机械进风系统时，应在风机入口管道上设置70℃熔断的全自动防火阀。

我们公司主要产品有消防高温排烟风机、全自动防火阀、排烟风机、轴流风机等多个产品，欢迎您的选购！

全自动防火阀厂家工作原理是极易熔合金的温度控制，利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时，火焰风道，高温使阀门上的易熔合金熔解，或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭，用于风道与防火分区贯穿的场合。

当排烟管内的火灾烟气温度超过280度时，其易熔金属片就会熔化，全自动防火阀就会自动关闭，防止火灾通过排烟管蔓延。全自动防火阀的结构，主要由阀体和执行机构组成。

全自动防火阀阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成。执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。全自动防火阀的执行机构是通过金属易熔片和离合器机构来控制叶片的转动。

全自动防火阀-启迪人工环境好货源-全自动防火阀厂家由山东启迪人工环境系统有限公司提供。山东启迪人工环境系统有限公司为客户提供“通风设备”等业务，公司拥有“启迪”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在山东省德州市武城鲁权屯腾鲁大街的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：任经理。