

BZC8050-A2K1G工程塑料三防操作柱

产品名称	BZC8050-A2K1G工程塑料三防操作柱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:lmfb 材质:工程塑料 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

BZC8050-A2K1G工程塑料三防操作柱简介：

防爆防腐操作柱也叫做防爆操作箱，是一个可以灵活控制电机的操作机构，防爆操作柱是通过防爆按钮，防爆急停按钮，或者防爆转换开关等等来控制电动机得启动与停机，此外防爆操作柱还可以装电流表，电压表等元器件。

防爆防腐操作柱可控设备：

水泵、排水泵、电机、变频器、阀门、风机等等

功率：0.97KW、1.5KW、2KW、5.5KW、7.5KW

控制方式：远程、就地、现场、两地

材质：铝壳、钢板、不锈钢、工程塑料

等级：ExdIIBT4、Exed II CT6、dipa21t4/t6

防护：IP55/IP65

产品特点和优势

1、防爆防腐操作柱/防爆操作柱/防爆现场操作柱本产品为复合型，外壳为增安型外壳，内装Ex元件。

2、外壳采用材料为玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂（SMC）模压成型，具有外形美观。耐腐蚀，抗静电，耐冲击及热稳定性好等优良性能，SMC比ABS具有更好的耐候性，在低温环境使用时不变形。

3、壳体和盖得结合面采用迷宫密封式结构，密封条采用全自动线胶整体成型发泡工艺，结合紧密，密封可靠，防护性能高，具有较好的防水、防尘能力。

二、BZC8050-A2K1G工程塑料三防操作柱适用范围：

1.适用于爆炸性气体环境 1 区, 2 区危险场所。

2.适用于 A, B, C类爆炸性气体环境。

3.适用于可燃性粉尘环境21区、22区场所。

4.适用于T61-T6组温度组别

5.广泛适用于石油开采、炼油、化工