

# 台湾南亚6210GC(聚酰胺6210GC)

产品名称	台湾南亚6210GC(聚酰胺6210GC)
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

## 产品详情

台湾南亚6210GC，南亚聚酰胺6210GC，6210GC

【NANYA】台湾南亚 PA66 6210GC 玻纤增强级。注射成型，33%玻璃纤维增强，高强度，高刚性，高抗冲，耐热老化，高耐热性。

用途：电子电气领域，断路器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴。

重要参数：流动速率:11 g/10min 密度:1.35 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.7 % 成型收缩率:0.2 % 缺口冲击强度:13 拉伸强度:200 MPa 断裂伸长率:7 弯曲强度:280 MPa 弯曲模量:7600 MPa 热变形温度:252

供应台湾南亚PA66塑胶原料：

台湾南亚 PA66 6210GC 玻纤增强级。33%玻纤增强

台湾南亚 PA66 6210G3 玻纤增强级。15%玻纤增强

台湾南亚 PA66 6210G6 玻纤增强级。30%玻纤增强

台湾南亚 PA66 6210G9 玻纤增强级。45%玻纤增强

台湾南亚 PA66 6212G3 玻纤增强级。15%玻纤增强

台湾南亚 PA66 6212GC 玻纤增强级。33%玻纤增强

台湾南亚 PA66 6210M5 矿物增强级。25%矿物质增强

台湾南亚 PA66 6310 阻燃级。阻燃纯树脂UL 94V-0

台湾南亚 PA66 6410G3 玻纤增强阻燃级。15%玻纤增强，阻燃UL 94V-0

台湾南亚 PA66 6410G4 玻纤增强阻燃级。20%玻纤增强，阻燃UL 94V-0

台湾南亚 PA66 6410G5 玻纤增强阻燃级。25%玻纤增强，阻燃UL 94V-0

台湾南亚 PA66 640PG3 玻纤增强阻燃级。15%玻纤增强，无卤阻燃UL 94V-0

台湾南亚 PA66 640PG5 玻纤增强阻燃级。25%玻纤增强，无卤阻燃UL 94V-0

台湾南亚 PA66 640PG6 玻纤增强阻燃级。30%玻纤增强，无卤阻燃UL 94V-0

台湾南亚 PA66 6512 增韧级。增韧，高韧性，耐低温