

汽车防水塞厂家 北园工贸 汽车防水塞

产品名称	汽车防水塞厂家 北园工贸 汽车防水塞
公司名称	日照北园工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市经济开发区北园路一号
联系电话	17660507436

产品详情

氯丁橡胶一般不必进行塑炼，但由于该胶的韧性较大，混炼前用开炼机薄通3-5次，有助于操作，薄通温度一般为30 -40 ，汽车防水塞厂家，太高容易粘辊。乙丙橡胶由于分子主链是饱和结构，塑炼难以引起分子的裂解。因此，宜通过合成使其具有适宜的门尼粘度而不需塑炼。汽车线束防水塞，包括入线头，其特征在于，入线头的外侧壁套设有两个凸缘，两个所述凸缘按相同的间距均匀设置在所述入线头的外侧壁，所述入线头的外侧壁靠近两个所述凸缘之间的间隙内开设有凹槽，入线头的外侧壁镶嵌安装有栅格圆板

密封塞多是选用丁晴、天然、氟胶、硅胶等材质，广泛应用于汽车、机械、阀门等行业，选用不同的胶种可满足-50 -+200 的温度区域。产品耐磨、屈挠性能好，可根据需要要求制作设计。汽车密封塞厂家金属橡胶密封圈材料为金属橡胶，其是一种均质的弹性多孔材料，其不仅具备了橡胶的弹性，而且还具有金属的优良特性，汽车防水塞生产厂家，可以-150~800 的温度下工作。同时，还可以承压，在一定范围内具备了承压和密封的双重作用。

汽车线束防水塞，包括入线头，汽车防水塞，入线头的外侧壁套设有两个凸缘，两个凸缘按相同的间距均匀设置在入线头的外侧壁，入线头的外侧壁靠近两个凸缘之间的间隙内开设有凹槽，入线头的外侧壁镶嵌安装有栅格圆板，入线头的左端设置有台阶，台阶的右侧壁设置有出线头，出线头的左端面镶嵌安装有出线环垫，汽车防水塞加工，出线头的内部开设有容纳通道，容纳通道贯穿出线头和入线头，入线头的内部靠近容纳通道的底部开设有集流斜槽，入线头的内部靠近集流斜槽的右端开设有排水孔，入线头的右端面粘接固定有入线环垫，入线环垫的内侧壁设置有多片橡胶片。

汽车防水塞厂家-北园工贸(在线咨询)-汽车防水塞由日照北园工贸有限公司提供。日照北园工贸有限公司位于山东省日照市经济开发区北园路一号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前北园工贸在密封件中享有良好的声誉。北园工贸取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。北园工贸全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。