

厦门喷雾降尘 华迈机械 高压喷雾降尘

产品名称	厦门喷雾降尘 华迈机械 高压喷雾降尘
公司名称	马鞍山华迈机械贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市博望区博望镇东城工业园
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

加油站喷雾降温

加油站喷雾降温设备

喷雾降温系统是以极细微雾化状态喷出，大量吸收空气中的热量，水雾吸收空气中的热量后汽化，从而达到快速降温的目的。喷雾口喷头直径仅有0.2毫米，喷出的水雾属于纳米级别。因为雾粒小，散发在空中很快被蒸发，因此水雾不会打湿衣服和车辆。当温度达到30摄氏度以上时，喷雾降温装置喷雾15分钟后，3米范围内温度会降低6摄氏度左右。同时，可将空气中的负离子提高2000倍至5000倍，有益于员工的身心健康。

雾化喷嘴如果不进行定期维护有哪些危害

雾化喷嘴也是需要定期维护的，高压喷雾降尘，定期维护了雾化喷嘴可以很好的延长它的使用寿命，本公司从事工业雾化喷嘴厂家批发很多年，让小编带大家一起学习一下雾化喷嘴如果不进行定期维护有哪些危害！

首先，雾化喷嘴在长期使用过程中，如果不定期清洗或者更换，雾化喷嘴的喷孔会扩孔、变大，造成扩孔的喷嘴流量变大，冷却、洗净或杀布变的不平均使得制程上出现缺失，影响到整个品质。有的喷嘴喷雾角度会改变，造成打力不平均的现象发生。

其次，雾化喷嘴如果在腐蚀性强的环境工作，就有可能使得喷嘴受到腐蚀，使喷嘴无法正常喷雾。异物阻塞喷孔而不自知，喷雾降尘系统，造成制程上的问题。

产生严重的工程安全问题。雾化喷嘴本身出现问题，必然会导致喷雾出现问题，喷雾出现问题会影响到工程的质量，工程的质量有问题，喷雾降尘装置，势必会产生严重的工程安全问题。

人工造雾工程是利用造雾主机将经过精密过滤处理的水，输送到造雾高压管网（耐压14MPa），最后到

达造雾喷头喷出成雾，以水为原料，利用微孔高压撞击雾化原理，经过HP-2N生物膜技术水处理器的处理，有效地去除了含有活性成分的有害物质，再经由ITPUMP高压动力装置自动控制、检测，使高压状态下的水从红宝石微孔中喷出，并以92.9米/秒的速度与雾化针撞击，水在瞬间被分裂成亿万个1-10微米的自然雾分子，其中70%小于4微米，其雾化效果与原来的漩流式水雾相比，雾化效果更真实自然，雾效等同于自然雾，又比自然雾更健康。

作为人工造雾工程众多环节中*的一个环节，喷头的好坏将直接影响到后期设备的正常使用，喷嘴种类较多，可供选择的范围较大，一般地说脱脂和水洗工序的喷嘴，可选用冲击力较强的喷射型喷嘴：以“V”型即扇型喷嘴为例，其喷射角度以60°为最佳，具有较大的冲击力量；而磷化工序的喷嘴则可选用雾化好、水粒细密均匀、冲击力较弱的离心喷嘴：以“Z”型即锥形喷嘴为例，其雾化喷嘴离工件的最佳距离为40cm~50cm，具有分散，使液体雾化的喷淋作用。喷嘴在喷管上的排列，厦门喷雾降尘，可采用并行和交叉两种形式，对通道式，采用垂直交叉排列，喷淋效果较好。由于喷嘴是按其在多种不同喷雾条件下工作而设计的，因而选用适合需要的喷嘴，以便在使用中达到最佳喷雾性能。喷嘴的特性主要体现在喷嘴的喷雾类型，即液体离开喷嘴口时形成的形状以及它的运行性能。喷嘴的命名一是以喷雾形状区分为扇形、锥形、液柱流（即射流）、空气雾化、扁平喷嘴，其中锥形喷嘴又分为空心锥形与实心锥形两大类；而文丘里喷嘴（即混合搅拌喷嘴）、强冷（热）风口吹风风嘴以及喷嘴（如园林喷嘴、缸子洗涤喷嘴、管子清洗喷嘴等系列）的命名则体现了喷嘴的运行性能。

厦门喷雾降尘-华迈机械-高压喷雾降尘由马鞍山华迈机械贸易有限公司提供。马鞍山华迈机械贸易有限公司实力雄厚，信誉可靠，在安徽 马鞍山 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。华迈机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！