

移动式装卸桥定制 宿迁移动式装卸桥 济南精工大厂品质

产品名称	移动式装卸桥定制 宿迁移动式装卸桥 济南精工大厂品质
公司名称	济南精工升降机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市济阳区济北开发区
联系电话	18353133555 18353133555

产品详情

移动式登车桥是与叉车配合使用的货物装卸辅助设备，让我们装卸货物带来了很大的帮助，但是大家有没有关注过对它的保养工作呢？下面就给大家说下保养移动式登车桥要点吧。

- 1、对升降机的制动器，应经常进行检查，主要的，是看其间隙是否合适，以及一些其它方面等，从而，来保证其使用上的灵活和可靠。此外，在制动器摩擦面上，要检查是否有污物，有的话，应及时清除干净。
- 2、对移动登车桥的润滑部分，要按照规定要求进行润滑，移动式装卸桥厂家，而且，是应该有故到和充分，不能有遗漏的地方。不过，润滑油的量，也不宜过多，因为，过多也会产生问题的。
- 3、升降机中的钢丝绳，应经常检查有无松股，以及断丝等现象问题，移动式装卸桥定制，因为其使用是比较频繁的，宿迁移动式装卸桥，而且，也是一重要部件，所以在检查上，移动式装卸桥生产厂家，不能有半点马虎，以免影响到升降机的正常使用。
- 4、对于移动登车桥的连接部位，应进行仔细检查，是否有松动等现象，比如连接螺栓，如果有的话，应及时紧固。此外，对于所有的连接稍轴，都应该有开口销，并且，要充分张开，这样才行。
- 5、升降机中的各个机构，检查其运转是否正常，有无噪音等故障问题，有的话，应及时处理解决。移动登车桥中所有的电线及电缆等，要检查有无破损或损坏，有的话，及时包扎处理，或者是更换新的。

移动式登车桥是与叉车配合使用的货物装卸辅助设备，可根据汽车车厢的高低调节高度，叉车可以直接通过本设备驶入车厢内部进行货物的批量装卸，仅需单人作业，即可实现货物的快速装卸。它使企业减少大量劳力，提高工作效率，获取更大经济效益。下面介绍移动式登车桥使用时的注意事项：

- 1、移动式登车桥在使用之前，都要进行安全检查，仔细检查是否漏油、螺丝松动、脱焊等情况。

- 2、检查设备上面是否有大面积油漆脱落、生锈的情况发生，及时补漆以防止雨水淋。
- 3、货物的载重一定要符合移动式登车桥的额定载重，避免超载对设备造成损坏。
- 4、设备接板一定要与车厢平稳、水平连接，不能出现架空的地方，安全锁链和车辆安全相连。

那登车桥使用时为什么会出现油温升高的状况？一.是由于登车桥安全阀压力设定值太低，使液压油大部分通过安全阀流回油箱，致使液压系统做功效率太低，如负荷过大，大部分能量会转换成液压油的热能，导致温度很高。二.是由于登车桥冷却系的冷却效果差，导致液压油温度过高。三.是液压油在油路中循环过于频繁(往往是油量不足造成)，导致散热困难，温度升高。故障诊断应从易到难，先检查液压油箱中的油量，若油箱中油量不足，应及时添加至标准液位。加注时应注意使用同品牌、同牌号的液压油，加注时避免油品被污染。对清洁度要求较高的设备，加注前需按照设备使用要求将油品过滤。四.如果油量合适，则需检查登车桥油冷却系是否有阻塞现象，若查出油冷却系阻碍空气流通，应及时清洁，以保证空气正常流通，利于散热。有时风扇胶带过松、打滑，也会导致风扇效率降低，冷却效果不好，应及时检查、调整，必要时更换新胶带。五.如果油量、油冷却系、风扇胶带都没有问题，可以判定是主安全阀设定压力低于标准值所致。应再次调整主安全阀的压力设定值到标准值。移动式装卸桥定制-宿迁移动式装卸桥-济南精工大厂品质由济南精工升降机械有限公司提供。济南精工升降机械有限公司为客户提供“升降机,铝合金升降机,家用电梯,登车桥”等业务，公司拥有“精工”等品牌，专注于液压机械及部件等行业。，在山东省济南市济阳区济北开发区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孟经理。