

# 大跨距电缆桥架 买桥架选魁福商 大跨距电缆桥架供应商

产品名称	大跨距电缆桥架 买桥架选魁福商 大跨距电缆桥架供应商
公司名称	昆明魁福商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区东聚建材城东区2幢18号
联系电话	13708433392 13708433392

## 产品详情

热浸镀锌的托盘、桥架镀层表面应均匀，刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌（直径2mm以上）还有等缺陷，不得有影响安装的锌瘤。螺纹的镀层应光滑，螺栓连接件应能拧入。

电镀锌的锌层表面应光滑均匀，致密。不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。

喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。

桥架焊缝表面均匀，不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。

桥架螺栓孔径，在螺杆直径不大于M16时，可比螺杆直径大2mm。

螺栓连接孔的孔距允许偏差:同一组内相邻两孔间距 $\pm 0.7\text{mm}$ ，同一组内任意两孔间距 $\pm 1\text{mm}$ ;相邻两组的端孔间距 $\pm 1.2\text{mm}$ 。

施工条件：

- 1、电缆桥架安装按已批准的设计进行施工。
- 2、与桥架安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量，应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范。
- 3、电缆沟、竖井等地的地坪及抹面工作结束，施工临时设施，模板及建筑垃圾等清理干净，施工道路通畅，大跨距电缆桥架，盖板齐全。
- 4、室内、配电小井粉刷装饰完毕，顶板和墙壁粉刷完并验收合格。

- 5、电缆桥架安装用的附件，应采用热镀锌制品，自制吊杆支架必须涂防锈漆两道。
- 6、电缆桥架安装后，抹灰和粉刷不再施工（修补除外）。
- 7、施工中的安全技术措施，应事先制定到位。

支架与吊架所用钢材平直，无显著扭曲。下料后长短偏差应在3mm范围内，切口处应无卷边、毛刺。钢支架与吊架应焊接牢固，大跨距电缆桥架多少钱一吨，无显著变形，焊接前厚度超过4mm的支架、铁件应打坡口，焊缝均匀平整，焊缝长度应符合要求，不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊等缺陷。

电缆桥架作为布线工程的一个配套项目，大跨距电缆桥架哪家便宜，目前尚无专门的规范指导，各生产厂家的规格程式缺乏通用性，大跨距电缆桥架供应商，因此，设计选型过程应根据弱电各个系统电缆的类型、数量，合理选定适用的桥架。

大跨距电缆桥架-买桥架选魁福商-大跨距电缆桥架供应商由昆明魁福商贸有限公司提供。昆明魁福商贸有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昆明魁福——您可信赖的朋友，公司地址：云南省昆明市官渡区东聚建材城东区2幢18号，联系人：袁总。