

铜陵输送带 聚酯输送带 河北双基

产品名称	铜陵输送带 聚酯输送带 河北双基
公司名称	河北双基输送设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市蠡县蠡吾镇兑坎庄村工业区
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

食品皮带输送机如何去除表面油渍

食品皮带输送机在输送食品的时候往往会有油渍在皮带表面，用水以及抹布难以清理掉油渍，长时间会污染或者皮带发黄导致损坏，从事这么多年的输送机行业，很多食品厂家都会问到这个问题，输送带厂家，我们也请教过相关的清洁行业人员，也得出了有效的。

油渍带有粘性，沾到皮带上不容易清理，我们可以采用泡沫型环保型清洁液，用温水来调和，水太热会让皮带损坏，我们采用温水即可，把带有环保清洁液的水撒泼在皮带以及机身内外侧，不要立刻去清理，让带有环保型清洁液稀释油渍，机身是304不锈钢材质。不容易生锈，所以不用担心这个。我们就采用喷头把带有环保型清洁液混合油渍的混合物一起冲洗掉，这样机身内外侧都比较干净卫生。

柔性输送机配置表和特点

柔性输送机是一种轻型的输送设备，使用性能较强，在狭小的空间里可以自由输送，柔性输送机可做出S型柔性输送机，O型柔性输送机，聚酯输送带，C型柔性输送机，斜坡型柔性输送机，螺旋提升输送等很多形态。

若然柔性输送机，整体宽度分别为45mm，65mm，85mm，105mm，180mm，300mm，主体机身一般为型材。

大幅度提高生产效率，我们拥有灵活，使用反光特别广泛，稳定的标准化模块，可以轻松的实现物流的转弯，垂螺旋直提升，铜陵输送带，倾斜度爬坡提升，储存物料，移载物料，分配物料，翻转物料，分流物料，合流物料，包装盒，码垛等功能，满足您不同生产流程的物流搬运需求。

柔性输送线无论是在水平面还是垂直面都能胜任急速的转弯，同时摩擦力和噪音小；

柔性输送线广泛应用于行业，阻燃输送带，食品和饮料工业、卫生卷纸输送、化妆品行业、电机制造业、机械零件、汽车零件、轴承制造业、电子等。

3、若然柔性输送线性能参数

(1) 单个驱动头的输送长度：25M

(2) 工作温度：-20 ~ +60

(3) 输送速度：50M/min

(4) 链节距：38.1mm

(5) 小转弯半径：R150mm

(6) 抗拉强度：4000N

(7) 链板重量：0.7KG/M

链板接链环圆环链都会产生不同程度的冲击能量，导致整条传送链条承受的动张力增大传送链条中强度薄弱的零部件就会发生严峻变形或断裂(往往是接链环)，当接链环或连接链发生断裂时链板输送机附近的接链环连接链链板都会受到不同程度的冲击损伤。

1、链板输送机链板损坏大多为过度磨损和弯曲变形，偶尔有开裂现象，造成链板输送机链板损坏的原因是链板输送机的底板铺设不平整，或者角度设计的不合理，链板输送机底板与底板之间的距离也直接影响着后期链板输送机的使用。

2、链板输送机的链板变形弯曲过度使链板链链距变小，机头安装不到位，链条与机头垂直度不符合要求，动力链轮磨损严重或搅入杂物等原因都会造成链板两边传送链条长短不同，受力不平衡，影响后期生产效率。

3、链板输送机动力链轮与传动轴之间间隙过大导致动力链轮倾斜或晃动，动力链轮与传送链条之间不能正常啮合，致使传送链条在动力链轮上脱落，就会出现俗称的“跳牙”现象。减少链板输送机的使用寿命，增加链板输送机的故障率。

铜陵输送带-聚酯输送带-河北双基(诚信商家)由河北双基输送设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北双基输送设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!