

# 三油两布螺旋焊接钢管厂家

产品名称	三油两布螺旋焊接钢管厂家
公司名称	沧州骏都管道有限公司
价格	50.00/米
规格参数	骏都:630*10 325*8:426*8 河北:720*8
公司地址	盐山县孟店乡贾金村北500米处
联系电话	17717736997

## 产品详情

三油两布螺旋焊接钢管厂家,环氧煤沥青防腐钢管由环氧树脂、煤焦沥青、填料、增稠剂、溶剂、胺类固化剂等组成。作为海水或淡水管道外壁防腐、地下输油管道外壁防腐、热力管道外壁、水闸防腐面漆,也可作为污水处理池、贮水池、煤矿竖井井架等防腐面漆,在管道外壁涂刷中,与玻璃纤维布包扎配套使用,成为加强或特加强涂层,防腐性能优异。

环氧煤沥青玻璃布钢管防腐。Q/DH

02 - 2009《液体环氧防腐涂料》,其技术指标与中国石油天然气行业标准SY/T

0447 - 96《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》和SY/T

0457 - 2000《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》等同,也符合美国自来水厂协会标准AWWA C

210 - 03《钢质水管道液体环氧涂料内外防腐层》的要求。

防腐螺旋钢管由环氧与煤沥青两种主要成分组成,是甲(环氧)乙(固化剂)双组份涂料,具有优良的附着力、坚韧性、耐潮湿、耐水、耐化学介质,具有防止各种离子穿过漆膜的性能,具有与被涂物件同膨胀同收缩的特性。漆膜从不脱落、龟裂。环氧煤沥青是较高的一种防腐形式,工程实测表明,用环氧煤沥青外加阴极保护。石油、燃气管道使用二十年基本没有发生腐蚀现象。环氧煤沥青防腐钢管产品简介:分为环氧煤沥青底漆和面漆,都是以环氧树脂和煤沥青为主要成膜物,添加各种防锈颜料、绝缘性填料、增韧剂、流平剂、稀释剂、防沉剂等制成,B组份是改性胺类固化剂或以固化剂为主料,添加颜填料制成。成型过程中,钢板变形平均,残存应力小,表面不发生划伤。加工的螺旋钢管在直径和壁厚的尺寸规格界线上有更大的灵活性,越发在制作高钢厚壁管,独特是中小口径厚壁管方面拥有其余工艺不能对比的优点,可知足用户在螺旋钢管规格方面更多的要求。整条制作线的所有设备具备与计算机数据采集体系联网的性能,完成数据即时传输,由中心管制室对制作过程中的技艺参数。

公司是河北三油两布防腐钢管厂家,我厂销售两布三油防腐钢管,三布五油防腐钢管,四布六油防腐钢管,环氧煤沥青防腐钢管,地埋三油两布防腐直缝钢管,三布五油防腐直缝钢管,四布六油防腐螺旋钢管,ipn8710防腐钢管,水泥砂浆防腐钢管,规格齐全欢迎洽谈。

沧州骏都管道有限公司219-3620mm壁厚6-32mm螺旋钢管。材质q235b,q345b,l245 , l360 , l415 , l450 , x42 , x52 , x60.执行标准gb/t9711.1 , gb/t9711.2

环氧漆防腐用螺旋钢管/ipn8710钢管内防腐、环氧漆防腐用螺旋钢管/ipn8710钢管内防腐、 ipn8710钢管内防腐2pe防腐:ipn8710钢管内防腐

管道二层pe防腐结构,一层胶粘剂 ( ad ) ,第二层聚乙烯 ( pe ) ,二种材料融为一体,各层

- 1、高密度聚乙烯聚氨酯发泡保温钢管 , 标准 : sy/t114-2000 , sy/t115-2001 ; ipn8710钢管内防腐
- 2、石油天然气用三层聚乙烯 ( 3pe ) 钢管防腐、二层聚乙烯 ( 2pe ) 钢管防腐 , 标准 : sy/t0413-2002 ; din30670。
- 3、石油天然气用fbe ( 单层熔结环氧粉末防腐 ) 钢管、2fbe ( 双层熔结环氧粉末防腐 ) 钢管 , 标准 : sy/t0315-97 , sy/t0315-2005 ;
- 4、供水管线水泥砂浆衬里钢管内防腐 , 标准 : ceccs10 : 89 ;
- 5、环氧煤沥青玻璃布钢管防腐 , 标准 : gb50268-97 , sy/t0447-96 ;
- 6、供水管线ipn8710高分子无毒涂料钢管内防腐 , 标准 : sy/t0457-2000 ;