

# 天津玻璃门-玻璃门批发价格-天津华泰门业有限公司

产品名称	天津玻璃门-玻璃门批发价格-天津华泰门业有限公司
公司名称	天津华泰门业有限公司
价格	280.00/平米
规格参数	
公司地址	津南区小站镇减河南路10号
联系电话	18322263669

## 产品详情

玻璃门在我们生活中是属于特殊的门，它是属于实心门，现在的玻璃门所使用的玻璃主要分钢化玻璃和普通浮法玻璃两种，而且一般采用厚度为12毫米(mm)规格的玻璃材质制作，采用钢化玻璃既坚固。所以它是非常安全的。而且现在的玻璃门都是使用透明玻璃制作而成的，而且它具有非常好的采光性能。那么接下来小编就给大家说说有关于玻璃门的知识，希望对大家有很好的帮助。

### 玻璃门安装方法

- 1、放线定位：由固定玻璃和活动玻璃门扇组合在的玻璃门，统一进行放线定位。
- 2、安装框顶部限位槽:限位槽的宽应大于玻璃厚度2-4mm，槽深为10-20mm。安装时，先由所弹中凡线引出两条金属装饰板边线，然后按边线进行门框顶部限位槽的安装。
- 3、安装金属饰面的木底托：先把方木固定在地面上，然后再用胶将金属饰面板粘在木上，方木可采用直接钉在预埋木砖上，或通过膨胀螺栓连接的方法固定。
- 4、安装竖向门框：接所弹中心线钉立门框方木，然后用胶合板确定门框柱的外形和位置，外包金属装饰面。
- 5、安装玻璃：用玻璃吸盘机把厚玻璃吸紧，然后手握吸盘把由2-3人将厚玻璃板抬起，移至安装位置。
- 6、固定玻璃：在底托方木上的内外钉两根小方木条把厚玻璃夹在中门，方木条距玻璃板面4mm左右，然

后在方木条上涂刷胶，将饰面金属粘卡在方木条上。

7、注玻璃胶封口：在顶部限位槽和底部托槽口的两侧，以及厚玻璃与框柱的对缝处等各缝隙处，注入玻璃胶封口。

8、玻璃之间对接：玻璃门固定部分因尺寸过大而需要拼接玻璃时，其对缝要有2-3mm的宽度，玻璃板边要进行倒角处理。

9、动玻璃门扇安装：门扇安装前，地面地弹簧与门框顶面的定位销应定位安装完毕，两者必须同轴线，安装时用吊垂线检查，确保地弹簧转轴与定位销的中心线在同一会直线上。

10、安装玻璃门扇上下门夹：把上下金属门夹分别装在玻璃门扇上下两端，并测量门扇高度。

现在的玻璃门在我们生活中是非常常见的，而成现在玻璃门的种类也是非常多的，例如装饰玻璃门、安全玻璃门、节能玻璃门、涂层镀膜玻璃门、感应玻璃门等等。但是不管哪种玻璃门都是具有非常好的降低噪音性能、防风性能、防尘性能等等。所以它在很多行业被广泛使用，例如宾馆、酒店、银行、写字楼、医院、商店等都是在使用，一般使用多的就是脚踏感应玻璃门。

[内容质量低](#)

-

[不看此公众号](#)