

常德进口澳标H型钢、方管规格表

产品名称	常德进口澳标H型钢、方管规格表
公司名称	上海欣榕商贸有限公司
价格	5160.00/吨
规格参数	执行标准:ASNZS3679 产地:武汉/郑州 材质:G300
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732

产品详情

对新能源+储能项目投运时间做了明确要求，新能源项目储能配置比例不低于10%、连续储能时长2小时以上。从2021年起，原则上新核准/备案项目储能设施与新能源项目同步投运。存量项目在2022年12月底前完成储能设施投运。对于达到以上要求的储能项目，支持参与电力辅助服务市场。批发澳标H型钢，澳标槽钢，澳标工字钢，欧标H型钢，欧标工字钢等外标热轧型钢，欢迎新老客户来电咨询订购：小黄

常德进口澳标H型钢、方管规格表

AS澳标H型钢英标UC规格尺寸对照表

型号	规格	澳标方管	材质	标准
UC澳标H型钢	100UC14.8	50*50*4	C250/C300	AN/NZS
UC澳标H型钢	150UC23.4	60*60*5	C250/C300	AN/NZS
UC澳标H型钢	150UC30.0	70*70*6	C250/C300	AN/NZS
UC澳标H型钢	150UC37.2	80*80*6	C250/C300	AN/NZS
UC澳标H型钢	200UC46.2	100*100*10	C250/C300	AN/NZS

UC澳标H型钢 200UC52.2	120*120*8	C250/C300	AN/NZS
UC澳标H型钢 200UC59.5	140*140*6	C250/C300	AN/NZS
UC澳标H型钢 250UC72.9	150*100*10	C250/C300	AN/NZS
UC澳标H型钢 250UC89.5	160*80*8	C250/C300	AN/NZS
UC澳标H型钢 310UC96.8	200*200*6	C250/C300	AN/NZS
UC澳标H型钢 310UC118	250*250*10	C250/C300	AN/NZS
UC澳标H型钢 310UC137	300*300*12	C250/C300	AN/NZS
UC澳标H型钢 310UC158	400*400*12	C250/C300	AN/NZS

我国电动车换电基础通用国家标准发布

近日，国家市场监督管理总局（国家标准委）批准发布GB/T 40032-2021《电动汽车换电安全要求》国家标准。这一国标将于今年11月1日起开始实施。《电动汽车换电安全要求》是我国汽车行业在换电领域制定的基础通用国家标准，有助于提升使用换电技术的电动车在机械强度、电气安全、环境适应性等方面的安全水平，保障换电电动汽车的安全性。

中来股份拿下252亿光伏EPC大单

近日，中来股份公告，公司控股子公司中来民生、中来民生全资子公司中来智联与上海源焯签署了《户用光伏发电项目EPC总承包协议》，合同总金额预估为252亿元。协议约定，中来股份计划首年合作建设户用光伏EPC工程规模至少1.2GW，第二至第五年的年平均新增建设容量不低于1.5GW，且合作满5年累计建设装机容量达7.2GW以上。