

抗撞击性 PA66 首诺 R413H 玻纤增强 抗溶剂性

产品名称	抗撞击性 PA66 首诺 R413H 玻纤增强 抗溶剂性
公司名称	东莞常虹塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA66聚酰胺 型号:R413H 产地:美国
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋13号（注册地址）
联系电话	13694927883 13662852115

产品详情

抗撞击性 PA66 首诺 R413H 玻纤增强 抗溶剂性 抗撞击性 PA66 首诺 R413H 玻纤增强
抗溶剂性 抗撞击性 PA66 首诺 R413H 玻纤增强 抗溶剂性

PA66 美国首诺 R413H

冲击性能调节程度单位制测试方法

-30 ° C 9.5

23 ° C 9.4

简支梁无缺口冲击强度

-30 ° C 35

23 ° C	40
悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)	9.0
热性能温度调节后的单位制测试方法 0.45 MPa, 未退火	250
1.8 MPa, 未退火	230
熔融温度	250
线形热膨胀系数	
流动 : 23 到 55 ° C, 2.00 mm	2.0E-5
横向 : 23 到 55 ° C, 2.00 mm	1.0E-4
RTI Elec	
0.400 mm	65.0
0.750 mm	130
1.50 mm	130
3.00 mm	130

RTI Imp

0.400 mm	65.0
0.750 mm	65.0
1.50 mm	95.0
3.00 mm	95.0

RTI

0.400 mm	65.0
0.750 mm	110
1.50 mm	110
3.00 mm	110

冲击强度调节器单位制测试方法

-30 ° C	9.5
23 ° C	9.4

简支梁无缺口冲击强度

-30 ° C 35

23 ° C 40

悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C) 9.0

热性能干燥