

搪瓷搅拌器型式 神极环保 镇江搪瓷搅拌器

产品名称	搪瓷搅拌器型式 神极环保 镇江搪瓷搅拌器
公司名称	淄博神极环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博经济开发区傅家工业园
联系电话	15169238241 15169238241

产品详情

桨式搅拌器??有平桨式和斜桨式两种。平桨式搅拌器由两片平直桨叶构成。桨叶直径与高度之比为4~10，圆周速度为1.5~3m/s，所产生的径向液流速度较小。斜桨式搅拌器的两叶相反折转45°或60°，因而产生轴向液流。桨式搅拌器结构简单，常用于低粘度液体的混合以及固体微粒的溶解和悬浮。

锚式搅拌器??桨叶外缘形状与搅拌槽内壁要一致，其间仅有很小间隙，可清除附在槽壁上的粘性反应产物或堆积于槽底的固体物，保持较好的传热效果。桨叶外缘的圆周速度为0.5~1.5m/s，可用于搅拌粘度高达200Pa·s的牛顿型流体和拟塑性流体（见粘性流体流动。唯搅拌高粘度液体时，搪瓷浆式搅拌器，液层中有较大的停滞区。

搪玻璃搅拌器在使用中应注意几个问题：

- 一、在*次使用搪玻璃搅拌器时，先对照仪器说明书检查仪器所带配件是否齐全，譬如搅拌子、电源线等；
- 二、调速时应由低速逐步调至高速，搪瓷搅拌器型式，*好不要高速档直接起动，以免搅拌子不同步，引起跳动；
- 三、搪玻璃搅拌器不搅拌时不能加热，不工作时应切断电源；
- 四、搪玻璃搅拌器应保持清洁干燥，尤其不要使溶液进入机内；
- 五、搅拌时如果发现搪玻璃搅拌器的搅拌子跳动或不搅拌，请检查一下烧杯是否平稳，位置是否正；

六、中速运转可延长搅拌器的使用寿命；

七、使用搪玻璃搅拌器时*好能够接上地线。

搪瓷（搪玻璃）设备是含高硅量玻璃质釉，经900 高温烧结附着于金属胎整体成型，安庆搪瓷搅拌器，表面结晶度高，耐腐蚀性能---，广泛应用于化工、制药、食品加工等行业，但是其性脆、耐冲击性差，绍兴搪瓷搅拌器，搪瓷层一旦，搪瓷搅拌器规格，很快就会形成设备的小阳---阴极圆形状和状开槽腐蚀。由于搪玻璃质釉成型条件苛刻，通常其制作均要经受强腐蚀介质，搪瓷搅拌器轴流，高温和恶劣化工环境，修补困难，造成很大损失，搪瓷搅拌器推进式，历来使用户困扰。

搪瓷搅拌器型式-神极环保-镇江搪瓷搅拌器由淄博神极环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。淄博神极环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工成套设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!