

sakagami坂上制作所STC密封油压用密封件

产品名称	sakagami坂上制作所STC密封油压用密封件
公司名称	鲁尔德（天津）国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津自贸区（中心商务区）海安里15号
联系电话	022-25880846 13702100883

产品详情

STC密封是一种杆专用密封，将埃斯氟隆(PTFE)密封环和O形环结合在一起。利用埃斯氟隆材料的优异物理特性，进一步提高了密封性能相比，通过赋予独特的形状设计密封环的内周表面上与杆接触的相同类型的传统密封。

根据安装槽的位置，有时不能安装在一体槽上。这种情况下请做成分割槽构造。

请注意，不能用于需要严格密封的地方。

为了防止向外部流出，请设置排水回路。

关于精加工记号的表面粗糙度的标准数列，这是这里。请参阅。

STC密封尺寸表

包装和槽尺寸(单位：mm) 指示代码.

d D H G 标准(PT174)

30 37.5 3 3.2 STC-30

32 39.5 3 3.2 STC-32

36 43.5 3 3.2 STC-36

40 51 4 4.2 STC-40

45 56 4 4.2 STC-45

50 61 4 4.2 STC-50

55 66 4 4.2 STC-55

60 71 4 4.2 STC-60

65 76 4 4.2 STC-65

70 81 4 4.2 STC-70

80 91 4 4.2 STC-80

90 101 4 4.2 STC-90

100 111 4 4.2 STC-100