

# 配电箱多少钱 芜湖配电箱 隆可自动化

产品名称	配电箱多少钱 芜湖配电箱 隆可自动化
公司名称	芜湖隆可自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖经济技术开发区汽经二路（彩虹工业园）
联系电话	13625535432 13625535432

## 产品详情

### 配电箱中浪涌保护器

#### A、浪涌保护器的概念：

浪涌保护器，也叫防雷器，芜湖配电箱，是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时，配电箱价格，浪涌保护器能在极短的时间内导通分流，从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。

浪涌保护器系统的主要作用是保护电子设备免受“浪涌”的损害。因此，如果您想知道浪涌保护器的作用，就需要弄清楚两个问题：什么是浪涌？电子设备为什么需要它们的保护？

浪涌也叫突波，顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲，高压配电箱，浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。可能引起浪涌的原因有：重型设备、短路、电源切换或大型发动机。

电涌或瞬变电压是指电压在电能流动的过程中大幅超过其额定水平。

在美国，一般家庭和办公环境配线的标准电压是120伏。如果电压超过了120伏，就会产生问题，而浪涌保护器有助于防止该问题损坏计算机。

配电箱的安装注意事项与措施：照明配电箱（板）保护线做得不到位，线径不符合

后果：照明配电箱（板）的保护线不从端子排列出，而是利用箱体构架串接，线径不按要求设，配电箱门有超安全电压的器件不设置保护地线，容易引发安全事故。

措施：按照规范要求，照明配电箱（板）内，应设保护地线汇流排，保护地线应在汇流排上连接。

保护地线的截面积不应小于从电源到所属电器最大引线的截面积；而且还应按有关规定选择。配电箱（板）上接地应牢固良好，并必须有防松装置。

装有超过50V电器设备的可开启的门，活动面板应以裸铜软线与接地良好的金属构架可靠连接。裸铜软线的截面积也应按规定选择。而壁厚小于2.5mm的金属箱、盒本体不应作为管路的跨。接地线和用电器具的保护地线压接点。

今天我们说一下家里的配电箱。家用配电箱需要的开关有空气开关和漏电保护器，这两种开关的作用是有区别的，配电箱多少钱，空气开关起到过载、短路的保护，漏电保护器（漏保）起到过载、短路、漏电保护功能。虽然漏保包含了空气开关的作用，但体积大，成本高，所以家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。怎么搭配才更合理呢？一起来了解一下。空气开关简称空开，家用的空开有1P的、1P+N的、2P的，1P空开常用于控制火线的通断，需要搭配零线排使用。1P+N同时控制火线零线的通断，但只有火线具有热脱扣功能，2P空开同时控制火线零线的通断，且都具有热脱扣功能。漏保家用漏保有1P+N和2P之分，1P（单P）+N漏保：开关只控制火线的通断，零线不受控制，所以接线时N标注的位置必须接零线，接反了有安全隐患，也有个别品牌的1P漏保开关可以控制零线通断，不常见。2P（双P）漏保：开关控制火线和零线的通断。

配电箱多少钱-芜湖配电箱-隆可自动化(查看)由芜湖隆可自动化科技有限公司提供。芜湖隆可自动化科技有限公司是一家从事“配电柜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“隆可”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使隆可自动化在工业自动控制系统及装备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！