

651型塑料止水带标准

产品名称	651型塑料止水带标准
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

651型橡胶止水带是止水带的一种常用型号，属于中埋式止水带，中心孔两侧各有3个突起的楞，651型橡胶止水带是止水带产品里使用广泛的止水带，常用

的中埋式止水带还有652型、653型等。

【产品名称】：651型橡胶止水带、651型止水带、651型中埋式止水带

【材质】：天然橡胶和合成橡胶

【应用范围】：施工工地；水厂、化工池；地铁、隧道；水利工程；军事构筑物等等

【颜色】：651型橡胶止水带多为黑色，651型塑料（PVC）止水带有黑色、蓝色、白色等。可根据客户要求定制颜色。

黑色651橡胶止水带@651型塑料（PVC）止水带@651所表示的意思

651型橡胶止水带中的651所表示的意思：

651只是型号的区别；651止水带中的走水槽的数量是4。与652止水带的6个走水槽有所不同，但两者都可通用。

651型橡胶止水带是651止水带厂家利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，有效地防止建筑构造的漏水，渗水并起到减

震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。

产品规格：651型橡胶止水带的规格有很多种，从200mm宽到600mm宽，厚度从4mm--20mm都可以加工生产的。常用的就是300*6、300*8、300*10、3*10

等。651型橡胶止水带圆心孔的外径在3cm左右，根据止水带的厚度而异。

执行标准：GB18173.2-2014

指标分类：10兆帕、12兆帕、15兆帕、18兆帕，可根据不同的指标要求定制

长度：20米/条，25米/条、30米/条，可定制

材质：天然橡胶止水带，氯丁橡胶止水带，三元乙丙橡胶止水带

适应温度：普通型：-25 - 60 ；耐寒型：-40 - 60

EVA止水带是以高分子树脂为主要原料，经特殊工艺加工挤出成型的一种新型止水材料。它与防水板焊接后形成了混凝土构筑物迎水面道止水防线，对于混凝土变形缝渗漏的预防至关重要。EVA止水带的选取用应考虑到与衬砌混凝土用防水板的焊接固定，应选用与防水板分子结构性质相同的塑料止水带，近来国内防水板的种类主要分为EVA、ECB、PE、HDPE等几种材质，我公司以各种不同防水板为载体，在原有PVC塑料止水带生产的基础上，又先后开发成功了一系列高分子树脂止水带，能满足各种工程的不同需求，施工简便、成本适中，是一个理想的新型防水材料。

2.EVA止水带适用范围：可应用在任何地面或地下建筑，形成一道长久而坚固的隔水屏障，特别适用于储水和挡水的结构，例如水库、污水池、水坝、地铁、隧道挡水墙等。

3.EVA止水带注意事项：用户在施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石子和钢筋，操作时要注意避免对塑料止水带造成机械损伤。在塑料止水带时，要使其与混凝土界面贴合平整，不能出现止水带翻转、扭曲等现象，否则应及时进行调正。在浇筑固定止水带时，应防止止水带发生偏移，影响止水效果。止水带接头可利用粘接、热焊接等方法，接头牢固。浇注混凝土过程中要注意充分震捣，以达到止水带和混凝土充分结合。