## 651型塑料止水带标准

产品名称	651型塑料止水带标准
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心 10-1(注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

651型橡胶止水带是止水带的一种常用型号,属于中埋式止水带,中心孔两侧各有3个突起的楞,651型橡胶止水带是止水带产品里使用广泛的止水带,常用

的中埋式止水带还有652型、653型等。

【产品名称】:651型橡胶止水带、651型止水带、651型中埋式止水带

【材质】:天然橡胶和合成橡胶

【应用范围】:施工工地;水厂、化工池;地铁、隧道;水利工程;军事构筑物等等

【颜色】: 651型橡胶止水带多为黑色,651型塑料(PVC)止水带有黑色蓝色、白色等。可根据客户要求定制颜色。

黑色651橡胶止水带@651型塑料(PVC)止水带@651所表示的意思

651型橡胶止水带中的651所表示的意思:

651只是型号的区别;651止水带中的走水槽的数量是4。与652止水带的6个走水槽有所不同,但两者都可通用。

651型橡胶止水带是651止水带厂家利用橡胶的高弹性,在各种荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封 ,有效地防止建筑构造的漏水,渗水并起到减

震缓冲作用。在许多工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求,并存在防水防震等问题,因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。

产品规格:651型橡胶止水带的规格有很多种,从200mm宽到600mm宽,厚度从4mm--20mm都可以加工生产的。常用的就是300\*6、300\*8、300\*10、3\*10

等。651型橡胶止水带圆心孔的外径在3cm左右,根据止水带的厚度而异。

执行标准:GB18173.2-2014

指标分类:10兆帕、12兆帕、15兆帕、18兆帕,可根据不同的指标要求定制

长度:20米/条,25米/条、30米/条,可定制

材质:天然橡胶止水带,氯丁橡胶止水带,三元乙丙橡胶止水带

适应温度:普通型: -25 -60 ; 耐寒型: -40 -60

EVA止水带是以高分子树脂为主要原料,经特殊工艺加工挤出成型的一种新型止水材料。它与防水板焊接后形成了混凝土构筑物迎水面道止水防线,对于混凝土变形缝渗漏的预防至关重要。EVA止水带的选取用应考虑到与衬砌混凝土用防水板的焊接固定,应选用与防水板分子结构性质相同的塑料止水带,近来国内防水板的种类主要分为EVA、ECB、PE、HDPE等几种材质,我公司以各种不同防水板为载体,在原有PVC塑料止水带生产的基础上,又先后开发成功了一系列高分子树脂止水带,能满足各种工程的不同需求,施工简便、成本适中,是一个理想的新型防水材料。

2.EVA止水带适用范围:可应用在任何地面或地下建筑,形成一道长久而坚固的隔水屏障,特别适用于储水和挡水的结构,例如水库、污水池、水坝、地铁、隧道挡水墙等。

3.EVA止水带注意事项:用户在施工过程中,由于混凝土中有许多尖角的石子和钢筋,操作时要注意避免对塑料止水带造成机械损伤。在塑料止水带时,要使其与混凝土界面贴合平整,不能出现止水带翻转、扭曲等现象,否则应及时进行调正。在浇筑固定止水带时,应防止止水带发生偏移,影响止水效果。止水带接头可利用粘接、热焊接等方法,接头牢固。浇注混凝土过程中要注意充分震捣,以达到止水带和混凝土充分结合。