

衡水聚硫建筑密封胶生产厂家

产品名称	衡水聚硫建筑密封胶生产厂家
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	9.00/千克
规格参数	规格:851型 包装:桶装 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、聚硫建筑密封胶的配比：

我们公司生产的聚硫建筑密封胶为双组份。与市场上常见的双组份聚硫建筑密封胶有所不同。A组份为桶装白色膏状，B组份为瓶装液体固化剂，（为方便施工方对颜料要求，颜色单独盒装，一合一组）。使用时将B组份液体全部挤入A组份桶内，按施工颜色要求放入颜料，迅速上下搅拌至均匀。用小铲将混合好的密封胶抹入待施工的部位。48小时后即可浸水和水接触。一般市场上的密封胶B组分固化剂是黑色膏状，调制出来的密封膏为黑色。而我公司生产的聚硫建筑密封胶，可以调制成黑色型、（即水泥色）型和白色型。可以大大适应工程施工的要求。

2、聚硫建筑密封胶性能指标：

由工程橡胶有限公司生产的聚硫建筑密封胶具有耐油、耐水、耐湿热、耐低温、粘合、耐久等性能，使用寿命长达50年以上，双组份聚硫密封胶经建筑防水材料产品质量检测证明，拉伸强度0.46MPa，比同类产品提高60%；伸长率356.1%，同比提高17%。经上海机场、广州市水厂、广东地铁、天津污水处理厂等工程实际使用表明，密封性能和环保性能均好。

3、聚硫建筑密封胶具体特性：

1.聚硫建筑密封胶无溶剂，不产生任何挥发化合物。

2.聚硫建筑密封胶的触变性，适合施工。

3.聚硫建筑密封胶底黏度，施工工艺简便，提高工效。固化后形成弹性体，对玻璃及铝合金等金属有的粘接力。

4.施工条件，在5 到40 范围内施工。与各种丁基热熔密封胶有相容性。适合于双道中空玻璃制作。

4、聚硫建筑密封胶使用工艺：

聚硫建筑密封胶在密封前应先将密封部位进行妥善的清洁，除去灰尘和油污。聚硫建筑密封胶对蜂窝麻面、多孔的嵌胶缝，用磨光机将涂胶面打磨平整，除去粉尘杂物。涂聚硫建筑密封胶基面要保持干燥。涂胶前应先用吹风机（或喷灯）将基面吹干或者烘干，因该聚硫建筑密封胶系油性物质，遇水不粘。

聚硫建筑密封胶易挥发，两组份单独包装密封，混合后的底涂料要求一次用完。用批刀注胶。注胶后，再用整理工具进行整理，整理后缝面胶体应呈U形状，整理的目的是减少气泡，增加光洁度和密实度，使缝壁两侧粘接牢固并扩大粘接面，冷缩时增加延伸率，热胀时聚硫建筑密封胶胶体不宜凸出缝面，不会因长期磨擦对胶体造成破损。新配制的聚硫建筑密封胶，避免和上次剩余混合后的胶料混合使用，以密封质量。