

# 人员出入口通道闸

产品名称	人员出入口通道闸
公司名称	北京三石汉睿智能交通科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	汉睿:1 001:2 北京:1
公司地址	北京市怀柔区北大街51号1幢2层2074室
联系电话	13716860721

## 产品详情

### 【功能特点】

整机采用国标316或304不锈钢精制而成。纤细修长、高贵典雅、柔美流畅；

比普通摆闸更安全，更快速：电气核心控制系统采用32位ARM微处理器，性能稳定可靠；机芯部分采用高减速电机+编码电控定位装置+独特的牙嵌式电磁离合器，高效地实现了翼门摆动时的同步性、定位的精确性。完美实现智能防夹防撞防尾随功能。开关闸速度可以达到0.4秒/动作停电后离合器无吸合，摆臂可手动推开。实现断电开闸功能。具有人性化的状态指示功能，标明通道状态与通行指示；大大提高通行效率同时也方便进行维护。具有非法闯入报警、尾随通行报警、逆向通行报警等提示功能，可有效规范通行秩序和方便管理。具有故障自检及报警提示功能，方便用户的维护及使用。具有计数功能，能够统计通行次数。具有多种通行组合模式，设备可提供常开或常闭、可根据现场管理需要而随时配置相应的控制模式。具有开、关闸速度调节，读卡记忆功能，具备故障自检、提示功能，管理和维护更加便捷。具有统一、标准的对外电气接口，可与各种门禁设备配合使用。并可通过管理计算机实现远程控制与管理；预留标准RS485通讯接口。 机箱材料：国产标准(304号)不锈钢 机箱尺寸：1200长\*200宽\*1000高（mm）（尺寸可定制） 摆臂长：450mm 摆臂传动角度：180度 摆动方向：单向或双向  
工作电压：AC220 ±10% V/50 ±10% HZ 工作环境：室内、室外（阴棚） 温度：-15 —  
—60 相对湿度：90%，不凝露