

湖北地坪漆工程 群能金刚砂地坪厂家 环氧耐磨地坪漆工程

产品名称	湖北地坪漆工程 群能金刚砂地坪厂家 环氧耐磨地坪漆工程
公司名称	湖北群能新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市新世纪建材城58栋112-116
联系电话	17371003456

产品详情

金刚砂耐磨地坪起皮发白原因

1、施工原因

由于金刚砂耐磨地坪不适宜在寒冷以及潮湿的环境下施工，所以在冬天和春天的时候需要进行赶工。在赶工期，往往会在耐磨地坪施工的时候加入一点早强剂，它能提高早期的强度，但是也容易引起水泥地面出现发白和起皮的现象，湖北地坪漆工程，使得水泥和耐磨地坪金属骨料的结合不好。

金刚砂耐磨地坪的施工时刻也是有讲究的，必定要在混凝土初凝的时分就开始撒金刚砂耐磨骨料，过早或者是过晚都会使耐磨骨料和混凝土不能有效的粘合，这时分撒骨料肯定会呈现“离皮”、“起皮”现象。

停车区

对于平整地面，环氧耐磨地坪漆工程，可采用YEART雅涂普通环氧地坪漆，金刚砂耐磨地坪漆工程，而平整度及表面强度较差的地面，可以采用环氧砂浆地坪漆，要求可采用YEART雅涂环氧自流平地坪漆颜色可设计成灰色。

车行通道

由于车行频繁，相对于停车区，设计要加强，可采用环氧砂浆地坪漆或环氧自流平地坪漆，颜色通常为绿色，车行通道宽度根据现场情况设置，通常双向行车道不宜低于6米，混凝土压模地坪漆工程，单向行车道不宜低于3米，人行通道为1.5-2米，通道两侧划中黄色标志线，线宽8-12mm。

襄阳环氧树脂地坪，襄阳环氧自流平施工是选用无溶剂环氧树脂及固化剂配置而成，外表滑润、漂亮、达镜面作用，具有耐较强酸、碱、盐、油类介质腐蚀，耐强碱性特优，耐磨、耐压、耐冲击，洁净程度较高等特色。适用于高度清洁、漂亮、无尘、无菌的电子、微电子职业，实行GMP规范的制药、血液制品职业，也可用于校园、办公室、家庭等地坪。

环氧地坪漆在施工过程中首要包含以下几个方面:

湖北地坪漆工程-群能金刚砂地坪厂家-环氧耐磨地坪漆工程由湖北群能新材料有限公司提供。湖北群能新材料有限公司为客户提供“地坪,环氧地坪,耐磨地坪,金刚砂地坪”等业务，公司拥有“群能地坪”等品牌，专注于工程施工等行业。，在襄阳市新世纪建材城58栋112-116的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：马总。