

## 2M业务传输 pcm复用设备

产品名称	2M业务传输 pcm复用设备
公司名称	北京瑞光极远数码科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:IDM 接口类型:FC/ST 传输距离:40 ( km )
公司地址	北京市海淀区上地中关村软件园东北旺西路8号院
联系电话	51668966 18513241413

## 产品详情

品牌	IDM	接口类型	FC/ST
传输距离	40 ( km )	外观尺寸	19寸1U机箱 ( mm )
电源	220/48 ( V )	功耗	50W
类型	电话光端机		

idm-30e综合业务复用设备以同轴电缆作为传输介质完成用户终端设备之间或用户终端设备与公用电话交换网的连接。利用局端交换机配备的e1数字中继接口或模拟用户接口资源，通过idm设备将话音和数据业务延伸到各用户区域。

**主要特点** 时钟模式：可以设置主时钟、用户时钟、满足各种应用环境。

采用19英寸1u标准机箱。可以提供标准定义的30个用户接口。

丰富的64k用户接口：可以提供来电显示功能的普通电话卡（fxo、fxs）。面板上拥有完善的功能控制开关和告警指示功能：当光口或e1接口发生故障时，设备的相应告警指示灯会点亮。

电源：ac220v或者dc-48v电源。电源功率：20w ± 10%。

### 功能特点

e1接口规范?全面符合itu-t.g.703建议标准?码型：hdb3?码速率：2048kbit/s ± 50ppm?阻抗：75 (非平衡接口)/120 (平衡接口) (注：使用120 平衡接口时需外配阻抗转换器)?帧结构：pcm30/32?信令：随路信令fxo/fxs接口规范?阻抗：三元复式阻抗200 +560 //0.1 μ f?音频范围：300hz 3400hz?压缩率：itu g.711中a律?环路电流：25ma/路以太网接口规范?以太网接口速率：10/100m 半、全双工?接口规程：符合ie ee-802.3u标准；?接口类型：rj-45?端口模式：10/100mbps自适应模式光接口规范  
光纤速率：155mbps ± 50ppm 波长：1310nm 发光功率：-4 ~ -12dbm 接收灵敏度：优于-34dbm  
接收动态范围：34 dbm 接口形式：fc应用方案

