

2cm厚聚乙烯塑料泡沫填缝板一平价格

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 2cm厚聚乙烯塑料泡沫填缝板一平价格 |
| 公司名称 | 景县百泽工程橡塑有限公司销售部 |
| 价格 | 688.00/平方米 |
| 规格参数 | 型号:L-1100型 规格:1X2m 标准:国标 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县龙华工业园区 |
| 联系电话 | 18703187870 |

产品详情

一、聚乙烯塑料泡沫填缝板产品特点：

- 1.密度小、回复率高、具有气泡结构。
- 2.表现吸水率低，防渗性能好。
- 3.耐酸、碱、盐、油等腐蚀，耐老化性能优良。
- 4.高温时不流淌，低温时不脆裂。

二、聚乙烯塑料泡沫填缝板密度及规格：

聚乙烯塑料泡沫填缝板可以广泛的用于水厂、蓄水池等项目。聚乙烯塑料泡沫填缝板一般可以分为L600型聚乙烯塑料泡沫填缝板和L1100型聚乙烯塑料泡沫填缝板两种。其中I型为L100聚乙烯塑料泡沫填缝板检测标准，II型为L600聚乙烯塑料泡沫填缝板检测标准，从抗拉伸强度、断裂伸长率等性能上L600均要由于L1100型，且L600型的密度比L1100型大，硬度高，不易变形，更容易填缝施工。因此L600聚乙烯塑料泡沫填缝板经常用于水池大坝等承压较大的项目使用，L1100型聚乙烯塑料泡沫填缝板则可应用于一般的蓄水池、地下室填缝。

三、机场道面对胀缝材料的要求；

相对于一般的建筑工程而言，机场道面所处的环境比较恶劣，要受到雨淋、冰冻、太阳曝晒等各种自然因素作用。在热胀冷缩、湿胀干缩等各种应力作用下，道面板产生较大的位移和变形，胀缝处的接缝位移则更大。聚乙烯塑料泡沫填缝板的作用就是要提供温度应力的释放空间，当高温季节道面板吸热膨胀而产生较大位移时，聚乙烯塑料泡沫填缝板被压缩而不挤凸，能吸收去除温度应力，使道面板不致产生挤压破坏；当低温季节道面板收缩时，胀缝板又能够回弹变形，持续封填胀缝，使道面表面保持平整而正常工作。根据机场道面工程特点，参考国内外有关标准和课题组的研究结果，提出机场道面胀缝材料

应满技术要求。

四、聚乙烯塑料泡沫填缝板安装：

A、聚乙烯塑料泡沫填缝板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。

B、在聚乙烯塑料泡沫填缝板安装前,要对混凝土结构缝面进行清理,干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。

C、聚乙烯塑料泡沫填缝板的安装以设计施工图纸为准。

D、聚乙烯塑料泡沫填缝板安装过程中有技术人员现场指导。安装时,聚乙烯塑料泡沫填缝板边线应与结构轮廓线重合,并且闭孔泡沫板在垂直缝的方向和顺缝的方向的位置都符合设计要求。

E、聚乙烯塑料泡沫填缝板是分块安装的,接缝处须严丝合缝,并且确保接缝平整。