

HIPS 405AF 韩国LG

产品名称	HIPS 405AF 韩国LG
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

LG Chemical HIPS 405AF PS, Flame Retardant 物性表

物理性能	密度	1.16 g/cc
处理	收缩率	0.010
线性成型收缩率,Flow		0.0040 - 0.0080 cm/cm @Thickness 3.20 mm
熔体流动速率		15 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 200 ° C
机械性能	额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法	

抗张强度(屈服级)

26.5 MPa

@Thickness 3.20 mm

伸长率(断裂)

60 %

@Thickness 3.20 mm

屈服伸长率

≥ 5.0 %

@Thickness 3.20 mm

弯曲强度

43.1 MPa

@Thickness 3.20 mm

弯曲模量

2.16 GPa

@Thickness 3.20 mm

悬壁梁缺口冲击强度

0.392 J/cm

@Thickness 3.20 mm, Temperature -30.0 ° C

0.392 J/cm

@Thickness 6.40 mm, Temperature -30.0 ° C

0.785 J/cm

@Thickness 6.40 mm, Temperature 23.0 ° C