

日本三键矽胶TB1530D

产品名称	日本三键矽胶TB1530D
公司名称	东莞市长安林杨胶水经营部
价格	.00/个
规格参数	型号:TB1530D 品牌:三健
公司地址	东莞市长安镇锦厦锦江路10号
联系电话	86-076985307565/0757-28095338 13925822337

产品详情

型号	TB1530D	粘合材料类型	塑料类、橡胶类、金属类、木材类、其他材质
品牌	三健	树脂胶的分类	聚醋酸乙酯胶
剪切强度	65 (MPa)	有效物质	80 (%)
活性使用期	10 (min)	工作温度	25 ()
保质期	12 (个月)		

三键1530d (灰色) 单组分湿气硬化型弹性粘合剂。包装150g/支

三键1530是一种无溶剂类单组分湿气硬化型弹性粘合剂。其主要成份为含有甲硅烷基的特殊聚合物，与空气中的微量水分反应后硬化。

无溶剂且臭气较小的环保产品。

单组分、快速硬化。

无需使用光、热等硬化设备。

具有初期粘合性，无需临时连接。

因其性状为弹性粘合剂，所以易于剥离，而且对振动、冲击等的应力缓和性良好，异类材质之间的粘合性亦良好。

对金属、塑料、橡胶、木材、无机材质等众多的材料均具有良好的粘合性。

粘合各种材料 (万能粘合)、密封、铸塑成型、封装。

可用于硅胶、硬质氯乙烯、epdm等难以粘合的材料。

性状

项目单位特性值试验方法备注

主要成分含有甲硅烷基的特殊聚合物-

外观-白色、黑色、透明、灰色膏状3ts-201-02

不挥发成分%983ts-217-0280 × 2h

黏度 $\text{pa} \cdot \text{s}$; $\text{s}(\rho)$ 100(1000)3ts-210-02

比重-1.393ts-213-02

结皮时间分7-

硬化物特性 (23 × 50%rh × 7天硬化)

项目单位特性值试验方法

拉伸强度 $\text{mp}(\text{kgf}/\text{cm}^2)$ 5.9(60)3ts-320-01

延展率%2803ts-320-01

硬度-a443ts-215-01

硬化体积收缩率%2.533ts-228-01

玻璃转变温度 -553ts-501-04

热传导率 $\text{w}/\text{m} \cdot \text{k}$; k 0.283ts-501-06

线膨胀率(20) k -12.18 × 10-43ts-501-05

注：哑铃型试样为3号、厚度为2mm。

玻璃转变温度为根据dms1hz情况下损失弹性率的峰值温度（升温速度；3 /min）。