

# HIPS 陶氏 1110

产品名称	HIPS 陶氏 1110
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

## 产品详情

薄膜、片材和型材的挤塑是HIPS用得多的加工成型方法。抗冲击聚苯乙烯的加工范围很宽，

台湾奇美HIPS PH-888G 高光泽性 高冲击强度

台湾奇美HIPS PH-888H 高光泽性 高耐热性

台湾奇美HIPS PH-88S 挤出级 高冲击强度

环保塑料HIPS改苯PS/台湾奇美

镇江奇美HIPS PH-88SF 挤出级

因此它成为容易热成型的树脂之一。一般使用普通的挤塑设备树脂熔融温度为400—500 ° F，树脂的熔体指数范围是1.5—4.0 g/10min。

抗冲击PS可用许多传统的成型方法进行加工，如注塑成型、结构泡沫塑料成型、片材和薄膜挤塑、热成型以及注坯吹塑成型等。HIPS树脂吸收水分较慢，因此一般情况下不需干燥。有时材料表面的水分过多会被吸收，从而影响终产品的外观质量。在160 ° F下干燥2 - 3h就可去掉多余的水分。