

银行业务库房门使用说明

产品名称	银行业务库房门使用说明
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市东坑镇彭屋村秤砣岭43号
联系电话	13425135661 13425135661

产品详情

一种银行业务库，包括有库体以及库门；该库体由底板、顶板和多个墙板拼装组合形成，每一墙板均连接于底板和顶板之间并围构形成一侧向开口的容置空间，该底板、顶板和墙板均包括有由外至内依次设置的第一钢板、钢筋混凝土层、第二钢板和内装饰层；该库门封盖住容置空间的开口，库门包括有由外至内依次设置的外装饰层、第三钢板、防钻防切割高锰合金钢板和第四钢板，且库门上设置有锁具。

优选的，所述底板、顶板和墙板的厚度均为240mm。

优选的，所述第一钢板和第二钢板的厚度均为6mm，该钢筋混凝土层的厚度为240mm，该内装饰层为1.2mm厚不锈钢。

优选的，所述外装饰层为1.2mm厚不锈钢，该第三钢板的厚度为8mm，该防钻防切割高锰合金钢板的厚度为40mm，该第四钢板的厚度为4mm。

优选的，所述锁具为三把，三把锁具联动，且三把锁具均为机械密码锁。

优选的，所述库门上还设置有不锈钢手轮。

优选的，所述容置空间内设置有多块活动格板，多块活动格板上下间隔设置。

优选的，所述钢筋混凝土层内具有直径14mm热轧带肋钢筋网状交错2层，钢筋中心距不大于150mm。

优选的，所述墙板的顶部具有活动封板。

本实用新型与现有技术相比具有明显的优点和有益效果，具体而言，由上述技术方案可知：

本产品的库体由底板、顶板和多个墙板拼装组合形成，使得本产品可以安装在银行小网点的营业间内或是其它房间里，结构全部按照对金库的要求生产安装；库内可根据用户要求定做尺寸，如果银行网点改造或者搬迁，业务库可以拆卸搬运，实现异地安装；并且，底板、顶板和墙板均包括有由外至内依次设置的第一钢板、钢筋混凝土层、第二钢板和内装饰层，并配合库门包括有由外至内依次设置的外装饰层

、第三钢板、防钻防切割高锰合金钢板和第四钢板，使得本产品结构稳固，防盗性能好。