

中兴ZXDU58 B900嵌入式电源技术参数

产品名称	中兴ZXDU58 B900嵌入式电源技术参数
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中兴 型号:B900 规格:48V90A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

中兴ZXDU58B900中兴数字化电源设备，直流嵌入式48V通信开关电源

工作温度：-20 ~ 65 ，

存储温度：-40 ~ 70

相对湿度：10% ~ 90%，

使用环境大气压：70 kPa ~ 106 kPa

交流配电

输入制式：单相三线制（L/N/PE）

额定输入相电压：220 VAC

可波动电压范围：85 VAC ~ 300 VAC

频率：45 Hz ~ 65 Hz

较大输入电流：50 A

输入功率因数：0.99（满载）

C级防雷泄放电流：40 kA

D级防雷泄放电流： 40 kA

直流配电

额定输出电压： -48 VDC

可调范围： -42 VDC ~ -58 VDC连续可调

输出电流： 0 ~ 90 A

稳压精度： 0.6%

衡量杂音电压 $I_{t;2}$ mV

峰-峰值杂音电压： 150 mV (20 MHz带宽)

机械参数

系统外形尺寸： 132.5mm × 482.6mm × 319mm (高 × 宽 × 深)

系统重量满配置时总重量： 18.9 kg = 一体化机

一体化机箱 1台

30A整流模块 3台

CSU监控单元 1套

中兴ZXDU58 B900配置可以根据用户需求灵活更改

中兴ZXDU58 B900嵌入式电源的八大技术特点及产品配置

一,中兴ZXDU58 B900配置新一代整流模块,具备更高的功率密度,更高的效率,更宽的工作温度范围。

二,中兴ZXDU58 B900宽输入电压范围： 80VA