

# 供应frp玻璃纤维光缆加强芯厂家通耐品质您来看

产品名称	供应frp玻璃纤维光缆加强芯厂家通耐品质您来看
公司名称	湖北通耐复合材料科技有限公司
价格	1.03/米
规格参数	厂家:通耐 颜色:白 型号:多种
公司地址	当阳市玉阳办事处和平村当枝一级公路南侧(当阳经济技术开发区金桥片区)
联系电话	13833825011 13908607188

## 产品详情

gfrp作为非金属加强件，可用于室内光缆，室外光缆，adss电力通讯光缆，fttx的光缆等等供应frp玻璃纤维光缆加强芯厂家通耐品质好gfrp特性优势（1）拉伸强度高，高模量，低热导率，低延伸，低膨胀，适应温度范围宽；（2）非金属材料对---不敏感，适用于多雷电、多雨等气候环境地区；（3）耐化学腐蚀，与金属芯相比，gfrp加强芯不会产生因金属与油脂化学反应产生的气体而影响光纤传输指标；（4）与金属芯相比，gfrp加强芯具有拉伸强度高、重量轻、绝缘\*\*\*、不受电磁干扰的特点；（5）使用gfrp加强芯的光缆可紧挨着电源线和电源装置安装，不会受电源线或电源装置产生的感应电流干扰；（6）表面光滑，尺寸稳定，易于加工和敷设，适用范围广。供应frp玻璃纤维光缆加强芯厂家通耐品质好产品规格、直径mm0.40 0.45 0.50 0.60 0.80 1.00 1.20 1.25 1.30 1.40 1.50 1.60 1.80 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 3.00 3.20 3.30 3.50 3.70 4.00 4.50 5.00产品长度（product length）：直径（0.40~3.00）标准交货长度 25km直径（3.20~5.00）标准交货长度 12.5km非标准直径和非标准长度可按用户要求生产。目前大部分传输机房内传输设备和光缆加强芯都是共用一个接地地排。从雷电浪涌的来源分析，光缆加强芯是重要的引雷途径，近年来经常发生光缆加强芯引雷烧毁odf设备的情况。如果传输设备和光缆加强芯共用一个接地排，当光缆加强芯上的强雷电感应浪涌通过共用接地排进行电流泄放时，接地排上会产生一个瞬间的高电势，这个高电势又通过传输设备与共用接地排的导线传到传输设备上，与设备内的正常电平形成一个破坏性的高电位差，进而损坏传输设备，影响通信安全。供应frp玻璃纤维光缆加强芯厂家通耐品质好产品规格、直径mm0.40 0.45 0.50 0.60 0.80 1.00 1.20 1.25 1.30 1.40 1.50 1.60 1.80 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 3.00 3.20 3.30 3.50 3.70 4.00 4.50 5.00产品长度（product length）：直径（0.40~3.00）标准交货长度 25km直径（3.20~5.00）标准交货长度 12.5km非标准直径和非标准长度可按用户要求生产。