

聚氨酯保温钢管0黄山钢套钢钢管0预制直埋保温钢管0鑫聚晟智造

产品名称	聚氨酯保温钢管0黄山钢套钢钢管0预制直埋保温钢管0鑫聚晟智造
公司名称	河北鑫聚晟管道装备集团有限公司
价格	5000.00/T
规格参数	
公司地址	盐山县蒲洼城工业开发区188号
联系电话	031758171717 17333760333

产品详情

好管道、鑫聚晟智造

预制直埋保温管价格

报价快优点：

1、降低工程造价。

据有关部门测算，双管制供热管道，一般情况下可以降低工程造价的25%（采用玻璃钢做保护层）和10%（采用高密度聚乙烯做保护层）左右。

2 热损耗低，节约能源。

预制聚氨酯直埋保温管

其导热系数为： $\lambda = 0.013 \sim 0.03 \text{ kcal/m} \cdot \text{h} \cdot \text{°C}$ ，比其他过去常用的管道保温材料低得多，保温效果提高4~9倍。再有其吸水率很低，约为 0.2 kg/m^2 。吸水率低的原因是由于聚氨酯泡沫的闭孔率高达92%左右。低导热系数和低吸水率，加上保温层和外面防水性能好的高密度聚乙烯或玻璃钢保护壳，改变了传统地沟敷设供热管道“穿湿棉袄”的状况，大大减少了供热管道的整体热损耗，热网热损失为2%，小于国际10%的标准要求。

3、防腐，绝缘性能好，使用寿命长。

预制聚氨酯直埋保温管

由于聚氨酯硬质泡沫保温层紧密地粘结在钢管外皮，隔绝了空气和水的渗入，能起到良好的防腐作用。同时它的发泡孔都是闭合的，吸水性很小。高密度聚乙烯外壳、玻璃钢外壳均具有良好的防腐、绝缘和机械性能。因此，工作钢管外皮很难受到外界空气和水的侵蚀。只要管道内部水质处理好，据国外资料介绍，预制聚氨酯直埋保温管

的使用寿命可达50年以上，比传统的地沟敷设、架空敷设使用寿命高3~4倍。

4、占地少，施工快，有利环境保护和减少施工扰民。

直埋供热管道不需要砌筑庞大的地沟，只需将保温管

埋入地下，因此大大减少了工程占地，减少土方开挖量约50%以上，减少土建砌筑和混凝土量90%。同时，保温管

加工和现场挖沟平行进行，只需现场接头，可以大幅度缩短工期。由于减少了砖、水泥、砂石、余土等的运输，从而减少了施工过程中汽车尾气排放量、扬尘量、噪声排放量，从而保护了环境。