

# 全断面可维护注浆管产品概述

产品名称	全断面可维护注浆管产品概述
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	11.00/米
规格参数	颜色:绿色 包装:箱装 材质:塑料
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 1.全断面可维护注浆管规格：

注浆管分为一次性注浆管（CCLL-Y注浆管、QDM-IT注浆管、CCLL-Y全断面注浆管）和全断面可维护注浆管（CCLL-D注浆管、CCLL-D全断面注浆管）

一次性注浆管内径：8mm；外径：12mm；内径公差：±0.3mm；每卷长度：120m。

全断面可维护注浆管内径：8mm；外径：20mm；内径公差：±0.3mm；每卷长度：90m。

### 2.全断面可维护注浆管的设置：

全断面可维护注浆管是全断面一次性弹簧注浆管的一种设计独特的灌注浆管系统，全断面可维护注浆管用钢弹簧做支撑骨架，外包裹一层无纺布滤布层。外层用尼龙丝网包裹。可适用于各种混凝土接缝内部水密封。注入浆液后，可密封接缝区域的任何缝隙及孔洞。全断面可维护注浆管能够简化工作，节省时间，并能确保接缝处不漏水。是理想的预埋结构缝中的管状新型防水材料。

### 3.全断面可维护注浆管产品用途：

全断面可维护注浆管用于混凝土中的施工缝、冷接缝、管子渗缝、地墙之间空隙等处的密封。在新和旧混凝土的接缝之间安装可维护注浆管是非常合适的。可注入如水泥浆、聚合物浆液、聚氨酯化学浆液等多种材料。当水渗入接缝时，可以通过设定在表面的PVC端口或弹簧骨架端口注入浆液加以封堵这种方法可以密封接缝。合适的注浆时间可以选择在混凝土养护结束后进行注浆。渗漏接缝同样也可以用这种方法做成密封。在全断面可维护注浆管中注入浆液可以密封施工缝、冷接缝、管子渗漏和地墙之间的接缝。

### 4.全断面可维护注浆管施工方法：

在全断面可维护注浆管中注入浆液可以密封施工缝、冷接缝、管子渗漏和地墙之间的接缝。全断面可维护注浆管分为一次性注浆管和重复性注浆管。一次性只能注浆一次，不可重复使用。全断面可维护注浆管可多次重复使用，事先用钢丝刷清理敷设范围内施工缝面的砂粒及混凝土渣，然后用高压水冲洗或高压风吹干净。固定注浆管范围的基层应基本平整；要求基层不得有浮浆、油污、疏松、空洞、碎石团和凸起等部位。全断面可维护注浆管的安装长度每段5m，并在两端连接注浆导管，注浆导管末端安装塞子进行临时封堵。根据施工缝宽度和装修层的厚度，截取每根长度50-100cm的与注浆管匹配的进浆用的塑料管，截取与注浆管和塑料管内径匹配的、长度20-30cm的连接管相连接，连接处用胶布缠紧。每次用完需冲洗干净管芯和管外壁。