

大泽动力280A柴油发电电焊机TO280A

产品名称	大泽动力280A柴油发电电焊机TO280A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO280A 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽动力280A柴油发电电焊机TO280A 柴油发电电焊两用机是将柴油 汽油 发电机和电焊机有机的融合在一起的一种机械产品。其主要特点是：结构紧凑、重量轻、携带方便、启动简单等。柴油发电电焊两用机还配有交流电输出，可以作为普通电源使用。相比交流电焊机,直流电焊机电弧稳定,不易断弧且飞溅小 2.直流电焊机能焊酸性和碱性焊条,交流焊机只能焊碱性焊条 3.价格上,看你需要多大电流的焊机了,相对来说,直流焊机贵一些 4.直流电焊机非常省电,是今后的发展趋势 .低碳钢有良好的焊接性能，但过程中也要操作得当，除锈清洁方面较为烦琐，有时焊缝会出现夹渣裂纹气孔咬边等缺陷，但操作得当会降低缺陷的产生。大泽动力系统对焊接电弧的短路过程采用了短路分频的控制方式,并进行短路电流的控制.系统还采用了小给定值和所不同的是变压器接负载时电压下降小,电焊机接负载时电压下降大.这主在是通过调解磁通和串联电感的电感量来实现的。

型 号： TO280A

电焊机参数：

额定电流： 280A

电流调节： 0-280A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-6.0mm

空载电压： 65V

负载持续%： 100

发电机参数

额定输出： 2KW

额定电压： 220V

频率： 50HZ

结构类型： 开架|手推式

转速： 3000/3600rpm

绝缘等级： F

发动机参数

发动机型号： TO1100

燃油类型： 0#、-10# 柴油

发动机型式： 单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)： 667

工作时间： 8-12h

油耗： 206 g/kw.h

油箱容积： 15L

机油容量： 2.2L

整机参数：

长宽高： 820*560*770 (mm)

净重： 175/185 (kg)

相比较于电焊机而言相信做钢结构工程、建筑工程以及常年在野外施工的朋友们来说一点都不陌生，因为这是他们工作的必备品，电焊机顾名思义就是需要用电的焊机，可是对于一个从事野外施工的的工种，他们在外作业能接到电源的情况极少见，这也给我们从事此项工作的朋友来说带来了很大的苦恼，上海大泽动力发电电焊机是不需要接电源的发电、电焊一体的机器，应对于接不上电源的情况下而设计的发电焊机如果您想了解此款产品，一般焊条在3.0-5.0之间使用的比较广泛。重量轻，便携式，手推式，功率大，无需固定电源，此款产品的问世对那些经常野外作业、用电不便、山上施工、开发乡里、管道电焊、停电应急电焊、工程施工等用户使用。