

# 搪瓷浆式搅拌器 神极环保 白山搪瓷搅拌器

产品名称	搪瓷浆式搅拌器 神极环保 白山搪瓷搅拌器
公司名称	淄博神极环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博经济开发区傅家工业园
联系电话	15169238241 15169238241

## 产品详情

浆式搅拌器??有平浆式和斜浆式两种。平浆式搅拌器由两片平直浆叶构成。浆叶直径与高度之比为4~10，圆周速度为1.5~3m/s，所产生的径向液流速度较小。斜浆式搅拌器的两叶相反折转45°或60°，因而产生轴向液流。浆式搅拌器结构简单，常用于低粘度液体的混合以及固体微粒的溶解和悬浮。

锚式搅拌器??浆叶外缘形状与搅拌槽内壁要一致，搪瓷浆式搅拌器，其间仅有很小间隙，可清除附在槽壁上的粘性反应产物或堆积于槽底的固体物，保持较好的传热效果。浆叶外缘的圆周速度为0.5~1.5m/s，可用于搅拌粘度高达

200Pa·s的牛顿型流体和拟塑性流体（见粘性流体流动。唯搅拌高粘度液体时，液层中有较大的停滞区

。

反应釜操作温度较高，通常化学反应需要在一定的温度条件下才能进行，所以反应釜既承受压力又承受温度，常见的加热方式有以下几种。

### 1、水加温

要求温度不高时可采用，其加热系统有敞开式和密闭式两种。敞开式较简单，它由循环泵、水槽、管道及控制阀门的调节器所组成，当采用高压水时，设备机械强度要求高，搪瓷搅拌器型式，反应釜外表面焊上蛇管，蛇管与釜壁有间隙，使热阻增加，传热效果降低。

### 2、蒸汽加热

加热温度在100 以下时，可用一个大气压以下的蒸汽来加热；100~180 范围内，用饱和蒸汽；当温度

更高时，可采用高压过热蒸汽。

### 3、其它介质加热

若工艺要求必须在高温下操作或欲避免采用高压的加热系统时，可用其它介质来代替水和蒸汽，如矿物油（275~300℃）、醚混合剂（沸点258℃）、熔盐（140~540℃）、液态铅（熔点327℃）等。

### 4、电加热

将电阻丝缠绕在反应釜筒体的绝缘层上，搪瓷搅拌器，或安装在离反应釜若干距离的特设绝缘体上。因此，在电阻丝与反应釜体之间形成了不大的空间间隙。

这种方法获得高温均需在釜体上增设夹套，六安搪瓷搅拌器，由于温度变化的幅度大，使釜的夹套及壳体承受温度变化而产生温差压力。采用电加热时，设备较轻便简单，温度较易调节，而且不用泵、炉子、烟囱等设施，开动也非常简单，危险性不高，成本费用较低，但操作费用较其它加热方法高，热效率在85%以下，因此适用于加热温度在400℃以下和电能价格较低的地方

搪瓷浆式搅拌器-神极环保(在线咨询)-白山搪瓷搅拌器由淄博神极环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。淄博神极环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工成套设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!