

雪橇式潜水泵,潜水轴流泵,大流量浮筒泵,河道水库用大流量潜水泵

产品名称	雪橇式潜水泵,潜水轴流泵,大流量浮筒泵,河道水库用大流量潜水泵
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	34800.00/台
规格参数	流量:1500立方 扬程:8米 产地:天津
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

产品详情

雪橇式潜水泵,潜水轴流泵,大流量浮筒泵

一般河道或水库放置潜水泵不容易摆放，我公司技术部精心研发了雪橇式潜水泵，在原有的潜水轴流泵的参数基础上，外装导流罩及出水口进，加装铁架前找准同心距，目的是为了水泵转动起来扭矩达到良好的状态，轴功率降低，达到节能环保耗电量低的效果。

整机内部有泄漏及温升保护装置，运行安全可靠。叶片可调，流量、扬程变化范围大。

产品概述

QZB型潜水轴流泵，可供农田排灌之用，也可用于工矿船坞、城市建设、供水工程、电站给排水、游乐场娱乐之用，输送介质为原水或不含大颗粒、长纤维的污水，其高被输送液体温度为50

- 1、流量: 700 ~ 89842 m³/h
- 2、扬程: 0.92 ~ 15.5 m
- 3、功率: 15 ~ 1400KW

采用该型潜水电泵是解决水位涨落大的沿江、湖泊地区建泵站，解决电机防洪问题彻底的办法，且省去机泵间的长轴和中间轴承，使机组运行更为可靠。

潜水轴流泵：驱动水泵的电动机是干式全封闭潜水三相异步电动机，可以长期浸入水中运行，具有传统机组一系列无可比拟的优点。

由于电机与水泵构成一体，无须在安装现场进行耗工、耗时的电机、传动机构、水泵轴线对中的装配工序，现场安装方便、快速。

由于潜入水中运行，可以大大简化泵站的真土工及建筑结构工程，减少安装面积，节约工程造价30~40%。

噪声低，泵站内无高温，改善操作环境，可按要求建成全地下泵站，保持地面的环境风貌。

潜水电机参数

潜水电机采用双重或三重机械密封，F级（耐温155。C）绝缘，防护等级为IP68（IEC）。在水力模型方面，我们吸收了国内外同类产品的优点，采用国际上先进的变环量、变轴面速度升力法，独立设计的高效节能、抗汽蚀性能好的新型水力发电模型。可靠性高，且与传统水泵具有互换性，便于用户选型、使用。

操作方便，易于实现遥控和自动控制。

运行参数

- 1、流量: 700 ~ 89842 m³/h
- 2、扬程: 0.92 ~ 15.5 m
- 3、功率: 15 ~ 1400KW

我公司主要经营水泵及配套设备制造、销售、维修！潜水泵,热水潜水泵,高扬程深井泵,小直径深井泵,耐高温100度深井泵,热水池用大流量潜水泵。QJX下吸式潜水泵，卧用矿用潜水泵。