

二手福禄克DSX-5000出售，二手铜缆测试仪

产品名称	二手福禄克DSX-5000出售，二手铜缆测试仪
公司名称	康沐通讯设备（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FLUKE福禄克 型号:DSX-5000 尺寸:66.7*133*279
公司地址	深圳市福田区园岭街道振华路与燕南路交汇处中泰名庭D座613
联系电话	13169902832

产品详情

二手福禄克DSX-5000出售，二手铜缆测试仪DSX2-5000出售！！全新二手均有出售，同时提供福禄克仪器出租，福禄克上门测试，咨询联系丁小姐！

DSX2-5000标准支持：

符合推荐的 ISO (IEC WG9 标准 IEC61935-1) Level V 达 1000 MHz 的准确性要求

支持以太网供电 (PoE) 所需的电阻不平衡标准 – IEC61935-1 和 11801-1-4、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、ANSI/TIA/EIA-568-C.2

下一代平衡草案 – IEEE 802.3、TIA TR42.7

DSX2-5000性能：

十秒钟的 Cat 6A 测试时间其成为较快的认证速度

以图形方式显示故障源，包括串扰和屏蔽故障定位，以便更快进行故障排除

以全图形的方式管理多 12,000 个测试结果

电容触摸屏让您能够通过选择线缆类型、标准和测试参数更快地设置测试仪

LinkWare 管理软件上报告了 10 亿个链路

DSX2-5000产品规格：

线缆类型

有屏蔽和无屏蔽的双绞 LAN 布线：TIA 类别3、4、5、5e、6、6A：100 ISO/IEC Class C、D、E、EA、F 和 FA：100 和 120

标准链路接口适配器

链路适配器 插头类型：屏蔽的 RJ45

可选插头类型：Tera

通道适配器 插孔类型：屏蔽的 RJ45

可选插孔类型：Tera

测试标准

TIA 符合 TIA 568-C.2 要求的类别 3、4、5、5e、6、6A

ISO/IEC 根据 ISO/IEC 11801:2002 和修正标准进行 C 和 D、E、Ea、FA类认证

频率 1200 MHz

一般规格

自动测试速度 类别 5e 或 6/Class D 或 E 的全双向自动测试：9 秒。完整的双向 6A 类 EA 级自动测试：10 秒

支持测试参数（测试参数及测试的频率范围由所选择的测试标准决定）

布线图，长度，传播延迟，延迟偏差，直流回路电阻，插入损耗（衰减），回程损耗 (RL)，NEXT，衰减串扰比 (ACR-N)，ACR-F (ELFEXT)，Power Sum ACR-F (ELFEXT)，Power Sum NEXT，Power Sum ACR-N，Power Sum Alien Near End Xtalk (PS ANEXT)，Power Sum Alien Attenuation Xtalk Ratio Far End (PS AACR-F)

输入保护 能经受持续的电压和 100 mA 的过流。在 ISDN 上偶尔发生超压现象不会造成损坏

显示屏 5.7 英寸 LCD，具有感应电容触摸屏

箱包 由减震材料包覆成型的耐冲击性塑料箱

体积 已安装 DSX-5000 模块和电池的主 Versiv 装置：2.625 英寸 x 5.25 英寸 x 11.0 英寸（6.67 厘米 x 13.33 厘米 x 27.94 厘米）

重量 已安装 DSX2-5000 模块和电池的主 Versiv 装置：3 磅，5 盎司 (1.28 kg)

主机与远端：锂离子电池组，7.2 V

典型的电池寿命：8小时

充电时间* 测试仪关：电量从 10% 充到 90% 需 4小时

所支持的语言 英语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、日语和简体中文

校验 维修中心校验周期为一年