576芯三网合一光交箱 SMC光缆交接箱图文详细介绍

产品名称	576芯三网合一光交箱 SMC光缆交接箱图文详细介绍
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	厂家:宏旭 价格:电议 供应地区:落地式，壁挂式，盒式
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

产品详情

576芯三网合一光交箱配置图文详细介绍

箱体材质：P65级不锈钢、不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC）参考尺寸（长×宽×高）：安装方式：落地式、架空式、抱杆式、挂墙式应用范围：光缆交接箱是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点的接口设备，具有光缆熔接、直通、和光纤储存、配线功能。按材质分类，可分为IP65级不锈钢和不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC）。适应三网融合、FTTx的推广，宏旭通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

宏旭通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！

传统传输线路带宽及光接入端口已经远远不能满足需要，基于EPON/GPON的FTTx网络结构，已成为通信传输线路的方案。光缆交接箱作为传输线路中的重要.

按容量分类，光缆交接箱主要有48 芯、72芯、96 芯、576 芯、576

芯、360芯、576芯，720芯，960芯，1152芯，5760
芯几种。结构一般的光缆交接箱均由：箱体、一体化熔接盘、光缆固定板、 挂纤柱几部分组成。特点l
交接箱具有配线、熔接、贮纤、调纤功能，有顽强地抗野外环境的性能，并能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境，箱体密封性能良好，防护等级达IP65级要求。l箱体可为前开门或前后开门，箱内有充足的布纤、贮纤空间，有足够的绕线盘、挂线钩，方便用户操作。l
模块化设计，布局合理，功能多，密度大。l采用防盗门锁形，安全可靠，具有良好的防破坏功能。箱体有灵活的进出光缆结构和灵活的内连接结构。l
可采用FC或SC型适配器，适配器40°斜角，可避免弧光直射人眼。l
光缆加强芯根据客户需要，也可采用光缆固定罩壳形式，适用于普通和带状光缆。