

# 克林厂家定制工业带循环过滤螺丝除油除锈超声波清洗机

产品名称	克林厂家定制工业带循环过滤螺丝除油除锈超声波清洗机
公司名称	济南克林自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:济南克林 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市高新区正丰路554号环保科技园1号 科研楼201
联系电话	0531-88239016 15628983735

## 产品详情

产品型号：CL-6000X 产品名称: 循环过滤超声波清洗机

产品工艺: 超声波清洗

内槽尺寸 (cm)：120 × 65 × 65 外形尺寸 (cm)：140 × 103 × 98

内槽材料：SUS304 2mm 外封材质：SUS304 1.2mm

内槽容量 (L)：507 清洗篮尺寸 (cm)：115 × 60 × 60

超声波功率(kw)：6 加热功率(kw)：15

超声波频率(KHZ)：28/ 40可选 温度( )：RT-95

时间控制(min)：1-99 电源(v)：380/220/

济南克林自动化设备有限公司是一家从事工业清洗设备、自动化装备研发、制造、销售为一体的高新技术企业。设有清洗机研发团队，多年的科研和生产实战经验，坚持创新，拥有多项科研成果。克林着重打造“克林”品牌，重视人才的培养、引进和激励，对技术创新和产品质量不断追求，荣获多项荣誉称号。

克林主要生产超声波清洗机、半自动、全自动超声波清洗线、碳氢清洗干燥设备，公司精心研制的连续通过式、回转通过式、悬挂通过式、往复式、升降式、抬起步进输送式等类型的中高压喷淋清洗及去毛刺设备具有结构新颖、功能齐全、可靠性强、操作维修方便的特点。产品主要应用于机车汽车、工程机械、内燃机、航天航空、电镀、新能源、新材料、精密电子、光学镜片、气动液压元件、太阳能光伏等

行业。

公司致力于为用户提供的清洗解决方案。独特的企业文化，富有朝气、激情的年轻化管理团队，保持的研发、制造技术，超前的创新意识为公司创造了广阔的市场空间。

公司全面通过了欧盟CE标准认证，公司产品远销欧洲、澳洲、南北美洲、非洲等海外市场

克林循环过滤超声波清洗机应用缘由：

因为超声波清洗机，是把产品放到超声波清洗槽里面去清洗的，清洗之后产品上的脏污会剥落在清洗槽里使得清洗槽里的水变得很脏，产品拿出来时会有一点残留。

为了解决这个问题，所以有一些厂家会加装一套循环过滤系统，在超声波清洗机工作时候边清洗边对清洗槽里的水进行过滤，以保证清洗槽里的水的清洁度。这个就是超声波清洗机的循环过滤系统。

克林循环过滤超声波清洗机产品结构简介：

该装置由循环水箱、回水金属过滤网、吸入式过滤器、布袋式过滤器、和循环管路组成。

克林循环过滤超声波清洗机产品特点：

利用回水过滤网、吸入式过滤器、布袋式过滤器3重过滤系统以及合理的管路设计达到低成本、高效率、可循环的过滤系统。

克林循环过滤超声波清洗机产品应用：

- 1.清洗用水清洗结束后由回水口经过回水金属过滤网一次过滤，将清洗下来的较大颗粒污垢、金属残渣及各种附属物过滤下来，一次过滤液进入循环水箱的A部分。
- 2.A部分过滤液由循环过滤泵经过吸入式过滤器抽进布袋式过滤器，吸入式过滤器将A部分过滤液较小的污垢、金属残渣以及不必要的附属物过滤下来，得到吸入式过滤器中的的二次过滤液。
- 3.第二次过滤液在过滤器中经由特制的布袋过滤将过滤液所有杂质过滤下来，将清洁的清洗液送入水箱B部分，完成过滤清洗。

产品特点：

清洗机外门板设有缝隙可以上下活动，方便拆卸。浦项2mm厚SUS304清洗槽内胆，耐酸碱，纯手工氩弧焊，耐高温，不渗水，高端的外形设计。高Q值韩国逸山换能器和第七代傻瓜式一键启动型超声波发生器，超声频率，超声功率和电流LED数字显示，超声波输出强劲有力。采用西德粘接剂和种钉双重固定方式，永不穿缸，无钉印及脱缸现象，确保换能器在100 水温长时间工作。设有韩国彩虹进口机械旋钮式温控器配套加热管，加热管安装位置位于水槽的凹槽部分，不影响工件的放置，可以设定想要的温度，温控范围：常温-100 。超声波除油清洗的佳温度是60度，加热有助于溶解油性物质，使清洗更高效。智能机械手，实现多工位工艺要求。设有清洗循环过滤装置，漂洗循环过滤装置及烘干装置。循环过滤装置能够有效延长清洗液的使用时间,降低5-15%清洗剂消耗,从而提高效率和降低成本。PLC全程序控制与触摸屏操作界面，方便调取备选清洗工艺，轻触按键，触感良好，防潮性能。自动上下料台，准确

上卸工件。超声波与喷淋相结合，保证清洗均匀，无死角。清洗篮用圆钢直径6mm，网丝1.1mm，网孔13.3x 12.8mm，篮子尺寸长宽高各比水槽净尺寸小20-50mm左右。