

室外通讯电源柜二道区技术支持

产品名称	室外通讯电源柜二道区技术支持
公司名称	盛世君诚（成都）科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:室外通讯电源柜 产地:中国
公司地址	成都市青羊区太升北路28号2楼
联系电话	13911076672

产品详情

特性

高安规设计：电源系统满足CE、泰尔标准，整流模块满

足UL、CE、TUV标准

超高效：搭载大效率98%的超高效50A整流模块

高可靠：超过1000项测试，MTBF超过50万小时

强兼容：兼容220/380Vac三相与120/208Vac三相

高集成：单柜2400A，可并机实现12 000A输出

支持电池单体管理：提高机房备电可靠性

灵活组网：支持IP、RS485/232等组网方式，匹配机房管理演进

手机APP：搭配华为NetEco能源网管，随时随地掌控机房状态v>

应用场景

核心机房

汇聚层机房

数据中心

企业通讯机房参数

通用安全注意事项

本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成产品故障，由此引发的产品功能异常或部件损坏不在产品质量保证范围之内。

负责安装、维护华为设备的人员，必须先经严格培训，了解各种安全注意事项，掌握正确的操作方法之后，方可安装、操作和维护设备。

操作人员应遵守当地法规和规范。手册中的安全注意事项仅作为当地安全规范的补充。

禁止在雷雨天气下操作设备和电缆。

操作时严禁在手腕上佩戴手表、手链、手镯、戒指等易导电物体。

操作过程中必须使用专用绝缘工具。

安装或维护操作必须符合任务的步骤顺序。

接触任何导体表面或端子之前使用电表测量接触点的电压，确认接触点无电压或

电压在预知的范围之内。

如果电源系统未连接电池或电池容量不足，维护或故障定位时有可能导致负载

(用电设备)掉电。

如果电缆的储存环境温度在零度以下，在进行敷设布放操作前，必须将电缆移置

室温环境下储存 24 小时以上。

设备安装完成后，用户应按照用户手册要求对设备进行例行检查和维护，及时更检查