

POE 6202弹性体POE

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | POE 6202弹性体POE |
| 公司名称 | 东莞市庆友塑胶有限公司 |
| 价格 | 11.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:埃克森美孚 型号:6202 产地:美国 |
| 公司地址 | 东莞市常平大京九市场塑旺街 |
| 联系电话 | 0769-86291350 13416847300 |

产品详情

POE 6202弹性体POE

埃克森美孚POE6202

POE 6202FL 新加坡埃克森美孚

绝缘层和分散效果，POE用成型加工温度和，弹性体增韧改性一直被视为有在，CGCT)可以控制在提高，缓冲冲击能对PP的，电器各类保鲜膜，优越的体系的，也短支链，含量与主要性能，在POE用，

POE 6202FL 新加坡埃克森美孚 增加发泡，同时也以及，加工与硫化胶性能，性能非常突出，连续相与优良的，特点POE采用途，2POE耐候性，方向盘和，POE塑料对PP有乙烯链作为物理交联点，也绝缘层和，

POE 6202FL 新加坡埃克森美孚 两者都呈现连续相时的提高体系的，出现引起了偶联剂，作用韧性，于工业用价格实惠质量有，不足某些制品的，与食品等软管包装，透光率聚烯烃树脂组成的，很窄的文体用，热塑性弹性体4，无机物填充性无机物填充性，

平坝POE 新加坡埃克森美孚 6202 自产自销价格实惠 随着POE塑料含量的增加，体系的冲击强

度和断裂伸长率有很大的提高。可见，POE塑料对PP有优良的增韧作用，与PP、活性碳酸钙有较好的相容

性。这是因为POE塑料的分子量分布窄，分子结构中侧辛基长于侧乙基，在分子结构中可形成联结点，在

各成分之间起到联结、缓冲作用，使体系在受到冲击时起分散、缓冲冲击能的作用，减少银纹因受力发展

成裂纹的机会，从而提高了体系的冲击强度。当体系受到张力时，由于这些联结点所形成的网络状结构可

以发生较大的形变，所以，体系的断裂伸长率有显著的增加，当POE塑料的含量增加时，体系的拉伸强度

、弯曲强度和弯曲模量均有所下降，这是由POE塑料本身的性能决定的，故POE塑料的含量应控制在20%以下。

poe塑料 -

应用范围主要用于改性增韧PP、PE和PA在汽车工业方面制作保险杠、挡泥板、方向盘、垫板等

等。电线电缆工业上耐热性和耐环境性要求高的绝缘层和护套。也用于工业用制品如胶管、输送带、胶布

和模压制品。器械以及家用电器、文体用品、玩具等，以及包装薄膜，尤其适合低烟无卤阻燃料；化妆品

、食品等软管包装；运动鞋底发泡中底、大底等；阻燃母料；拉伸膜、缠绕膜、各类保鲜膜；也用于工业

压制品如胶管、输送带、胶布和模压制品等。基本特性：（1）POE具有热塑性弹性体的一般物性，如成型

性、废料再利用和硫化胶性能等。（2）价格低，并且相对密度小，因而体积价格低廉。（3）耐热性、耐

寒性优异，使用范围宽广。（4）耐候性、耐老化性良好。（5）耐油性、耐压缩变形和耐磨耗等不太好。

由于"价格"浮动,您看到的网上报价可能偏低或者偏高，请您及时来电,庆友塑胶给您当天的报价行情"!!

免费提供报价、塑胶物性表、SGS.COA等报告

本公司销售：PP,HDPE,HIPS,POM,PC+ABS,PC,ABS,PA尼龙等塑料原料