

# 立式双端面磨床 MBL35K

产品名称	立式双端面磨床 MBL35K
公司名称	上海森宝机电设备厂
价格	.00/个
规格参数	型号:MBL35K 重量:3500 ( kg ) 主电机功率:7.5 ( kw )
公司地址	中国 上海市 松江区九亭镇帝富路69号
联系电话	86 21 67627632 13818520118

## 产品详情

型号	MBL35K	重量	3500 ( kg )
主电机功率	7.5 ( kw )	外形尺寸	1400 × 1600 × 2100 ( mm )
砂轮转速	1100 ( rpm )	最大磨削尺寸	100 ( mm )
性能简介			

该机床是专为汽配、压缩机、活塞、油泵、缝纫机、轴承制造业及其它行业二端面平行要求一次磨削加工成形的双端面磨床。该机床为立式布局，上、下磨头垂直安置于同一中心线上。对上磨头水平、垂直方向的调整，采用三点定位。

砂轮主轴采用大功率交流变频调速（适用于cbn砂轮和金刚石砂轮）

上、下磨头的进给机构采用伺服控制系统。保证砂轮进给最小值为0.001mm，从而保证工件的品质。摆臂采用伺服控制，从而能做到对不同的磨削工件有不同的磨削定位和不同的送料速度，摆臂中的传动机构能使工件在磨削时强迫自转，转速可调节，保证工件精度。对工件磨削余量大的，可采用多段式边磨削边进给的切向磨削方式。

本机床磨削精度举例：(详情请参照本公司网页上的具体介绍)www.senbao.biz

1.名称:仕切板材料:fc250硬度:hrb180-200光洁度:ra 0.2尺寸: 70 × 6mm平行度:0.003mm平面度:0.003mm

2.名称:滑块材料:高速钢硬度:rc65光洁度:ra 0.2尺寸:27 × 26 × 3.5mm平行度:0.0025mm平面度:0.0025mm

名称:内齿轮材料:铁系烧结合金光洁度:ra 0.2尺寸: 80 × 8mm平行度:0.002mm平面度:0.002mm

还有砂轮直径为450的可供选择。

如有意向，请电话联系后将零件图纸传真至我厂。我们可为客户根据实际零件来制作夹具，试磨零件直到您满意为止！

