

亚克力工艺品 黄山亚克力 合肥昂扬|

产品名称	亚克力工艺品 黄山亚克力 合肥昂扬
公司名称	合肥昂扬有机玻璃制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区阜阳北路与洪河路交口（亿川钢材市场内）
联系电话	15056056865 15056056865

产品详情

亚克力激光切割的缺点:

- 1.激光切割设备价格很高。
- 2.切割导热快，高反光的材料不好切割，像铜已经铜合金材料就不易切割。
- 3.由于导热快，所以切割薄板的时候容易变形，切割网板类产品也会产生热变形，不适合网孔类的零件加工。
- 4.会出现材料表面烧黑或氧化的现象，但可以擦拭干净。

亚克力激光切割的优点:

- 1.不受模具限制，节约模具资源:激光加工可塑性大，课加工任意图形。
- 2.切割速度快，可达到40m/min，亚克力热弯圆弧，比线切割的速度快很多。
- 3.由于切割速度快，所有切割面很光滑，切割面没有毛刺。
- 4.不会损伤产品，激光切割的头不会与材料表面接触，所以不会划伤产品

有很大一部分灯箱是由亚克力板材经过加工吸塑成型制成的。然后再与底座组合将灯具（LED或者其他灯）置入其内部通电后便形成了美观漂亮的灯箱。其主要原理就是把平展的塑料材质加热后软化，在模

具表面上利用真空吸附，冷却成形。

设计好文件可以使生产工作量减少，通常吸塑字文字要注意：字笔画和笔画之间的距离应该有超过4毫米，或更宽的，如果间距过小，雕刻机刀走一遍就没有内模或外模了，当然字体小的话可以模具吸；同时要注意这些字的“R”角，亚克力工艺品，角度过小也必须修成圆弧的角度，以便在吸塑过程中不会出现字体起鼓或者高低不平坦的结果；还有做吸塑字的字体时注意并熟悉吸塑的模具和吸塑后成品字体之间的误差，只要熟练掌握，才能做出美丽外观的吸塑字与灯箱。

亚克力板的电阻值为10的6~10的8次方欧姆，防静电要求是在11次方以内，黄山亚克力，因此具有很好的防静电功能。

亚克力板注意事项：

- 1.亚克力板不可与其他有机的溶剂同存一处，亚克力加工厂，更不能接触有机的溶剂
- 2.运输过程中，不能将表面保护膜或保护纸擦破
- 3.不能使用在温度超过85 的环境
- 4.清洁亚克力板材时只须用1%的肥皂水，用软棉布沾肥皂水，不可用硬物或干擦，否则表面很容易被擦伤
- 5.亚克力板冷热膨胀系数很大，因温度变化应考虑预留伸缩间隙

亚克力工艺品-黄山亚克力-合肥昂扬|由合肥昂扬有机玻璃制品有限公司提供。合肥昂扬有机玻璃制品有限公司位于合肥市庐阳区阜阳北路与洪河路交口（亿川钢材市场内）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥昂扬在其它中享有良好的声誉。合肥昂扬取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥昂扬全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。