

江苏丝印线/丝印流水线/丝印烘干线/苏州丝印生产线

产品名称	江苏丝印线/丝印流水线/丝印烘干线/苏州丝印生产线
公司名称	苏州互强工业设备有限公司
价格	16888.00/套
规格参数	品牌:苏州互强 型号:SZHQ-0309 材质:隔热材料
公司地址	苏州市吴中区临湖镇浦庄大道3058号3幢
联系电话	13862192971

产品详情

品牌	苏州互强	型号	SZHQ-0309
材质	隔热材料	温度范围	20-300 ()
功率	888 (W)	主要用途	加热, 烘干
产品认证	ISO9001		

产品编号: szhq-0309 ([丝印流水线](#))

适用范围: 该产品主要用于金属件、塑料件、木制品、皮件、印刷品表面油漆的烘干、检测、包装等, 也可用于各种需要加热的生产工序。产品类型: 线体长度l: 2m-50m, 线体宽度w: 150mm-1200mm, 线体高度h: 750mm。线体速度v: 1-12m/min, 可根据用户产品要求, 设计制造各种非标烘箱及通过式烘道流水线。技术参数: 输送机/线 (szhq-0309) 由动力系统、控制系统、pvc输送带、传动系统、铝型材框架组成, 另行配备了烘箱、电源插座、气路等辅助设施。

产品说明: 本设备采用国外先进技术设计制造, 结构先进、拆装简便、外形美观。选用国内新型保温材料、隔热保温性强、可选用各种加热技术, 加热元件布置合理, 能源消耗低。采用热风循环, 使上下温度更均匀, 确保烤箱产品质量。电控柜采用先进数显自动控温系统, 在50-200度之间可任意调节, 反应灵敏, 工作可靠。 [丝印流水线](#)

性能特点: 1.两套超温报警系统确保了烘道运行的安全性。2.根据产品的摆放方式选择合理的热风循环方式, 使烘道内温度更加均匀, 烘干(固化)效果显著。3.先进的电热控制, 采用智能程序温度控制仪, 带pid参数自整定、固态继电器调功, 可根据不同工艺设置任一固化曲线, 操作简单、性能可靠。4.低导热系数优质硅酸铝棉保温和独特的保温棉充填方式, 确保了烘道的保温性能。5.此系列烘道根据各厂家参数定制。